

JNA03隔热服

产品名称	JNA03隔热服
公司名称	山东拓虎安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区绿地中央广场A座1113室
联系电话	0531-85809506 15254199555

产品详情

一 结构特征

1 结构分为：

*分体外置呼吸器式、分体内置呼吸器式

*连体外置呼吸器式、连体内置呼吸器式

2 整套隔热服包括上衣、裤子、头罩、手套和脚罩

二 技术特性：防火、隔热、反辐射热

1 主要耐温性能：

*能反射90%以下的辐射热。

*500 度：可瞬间接近500度的高温环境

*800 度：可瞬间接近800度的高温环境

*1000度：可瞬间接近1000度的高温环境

2 主要参数：

*阻燃性能：损毁长度 10cm，续燃时间 2S，无熔融、滴落现象

*剥离强力： 9N/30mm

*断裂强力： 650N

*耐静水压性能：耐静水压 17KPa

*硬质附件耐高温性能：在温度为260度条件下，5min后保持原有功能

三 规格尺寸、重量

1 规格尺寸（注：特殊规格由供需双方商定）：165cm-180cm

2 重量：整套隔热服重量 5.5kg

四 使用

1 使用前的准备和检查

整套隔热服是由隔热上衣、下裤（或上衣下裤连体）、隔热头罩、隔热手套、隔热脚罩组成，使用时应整套使用。使用前应检查整套服装的完好性，达不到完好性能要求严禁进入作业现场。检查内容包括：

*服装表面有无破损、离层、铝箔脱落、开线等现象

*服装各部位配件装订是否到位、牢固、可靠

*拉链、纽扣是否顺畅、灵活，裤背带是否有弹力，粘扣是否完好、可靠

*隔热头罩视片是否清晰

2 使用注意事项

*进入作业现场必须配备完整，穿戴齐全，要扣紧密封部位的部件，保证服装密封良好

*消防员应对配套装备能熟练操作，正确使用。如：空气呼吸器的穿戴、使用等

*隔热头罩应穿戴在消防抢险救援头盔外部使用，戴上头罩后将头罩带穿过腋下，调整好松紧度扣好纽扣，使隔热头罩不会因穿戴着活动而脱落

*消防脚罩应套在消防靴、隔热裤外，要覆盖消防靴整个靴面，并与隔热裤形成部分重叠