巫山手术室门规格齐全

产品名称	巫山手术室门规格齐全
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫山手术室门规格齐全 射线防护门是可以进行定制的，在市面上做常见的射线防护门基本都是可以通过电脑进行控制，使用者通过遥控就可以进行控制的。 在可以使用上的话可以大大减少开门带来的时间的损耗，提高工作效率。普通的门在使用的过程中是需要手动进行开关的，会影响急
救患者的救援时间，延误病情， 医用的时的防护自是能能与昭射装苦电源相互连接的，如里是在开门的状态下是无法开启像机的，而自在射线装害开启之后如单还 是需要开门则需要将射线装害进行关机，使用射线防护门可以做大程度的避免射线仿出现泄漏的问题。相对干射线防护门来讲，普通的门 无法与照射的装詈进行连接，这样就会造成忘记关门存在一定的泄露的隐患问题，射线防护门可以有效的射线，普通的钢材制作而成 的门是不具备射线的能力，尤其是在这些大剂量射线照射下的情况下，我们使用射线防护门是最合理的选择， 电动双开平移门主要组成部件 （1）门扇 采用100×60×3.0mm矩形管做门扇骨架、骨架中间采用4#标准角钢做斜撑；骨架中空部分填充隔音棉；骨架外敷15mm厚木工板，木工板表面涂防火涂料，涂料耐火时间达到防火等级；木工板防火涂料表面涂3mm厚胶水，用了粘贴黄铜板；门扇双面装饰板均为2.5mm厚黄铜板，与木工板通过胶水粘贴在一起。
门扇外观条格分明，美观、大方。门扇具有阻燃、隔音功能。 （2）上承重轨道、滚轮 电动平移门上承重轨道采用12#槽钢“ 口对口 ”拼焊制作，轨道支架与墙面预埋钢板焊接牢固，承重滚轮采用45#钢精加工制作，每只承重滚轮的承重量不小于5000kg。 （3）上承重轨道包厢
采用与门扇装饰板材质一致的黄铜板折弯包厢，与门扇形成一整体效果。 （4）下导向轨道、滚轮 采用9 kg轻轨、4#角钢预埋作为门体下承重轨道、45#钢精加工导向滚轮；导向轮与导向轨道间间隙适当承受20 %左右的门体重量，确保门扇手动推时运行方便、平稳无摆动。 （5）驱动系统
电机与门扇采用齿轮、齿条装置传动。 重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“ 服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会 ”的经营理念，不断丰富“ 科技为先，品质为本，追求，诚信未来 ”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。