

RO膜元件处理100吨垃圾渗滤液废液处理成套设备

产品名称	RO膜元件处理100吨垃圾渗滤液废液处理成套设备
公司名称	广东威特雅环境科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:威特雅 型号:WTY 产地:广东
公司地址	东莞市万江区螺涌村卓麟科技产业园A栋
联系电话	0769-85038001

产品详情

RO膜元件处理100吨垃圾渗滤液废液处理成套设备

RO膜元件处理垃圾渗滤液废液处理成套设备应具有以下特征

- 1、在高流速下应具有高效脱盐率。
- 2、具有较高机械强度和使用寿命。
- 3、能在较低操作压力下发挥功能。
- 4、能耐受化学或生化作用的影响。
- 5、受pH值、温度等因素影响较小。
- 6、RO垃圾渗滤液处理设备制膜原料来源容易，加工简便，成本低廉。

RO膜元件处理垃圾渗滤液废液处理成套设备

RO垃圾渗滤液处理设备具有超低的运行压力（较常规低压复合膜的运行压力降低了25~40%），更高的水通量（在大通量时有着与其它复合膜相同的高脱盐率），更宽的水质适用范围和压力适应范围等优点。垃圾渗滤液处理技术由于该膜具有如上所述的优点，为水泵、压力容器、管道、阀门等配套设备的选择提供了更为广泛的空间，而且使用功率更小的电机即可满足工作的需要。同时，该膜的高水通量、高

脱盐率的特性，使我们在设计中仅用少量膜元件即可得到期望产水量，这些都使设备制造成本和系统设备投资费用大为降低，并且可大量地节省能源，降低了系统的运行费用。

一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚脲膜、芳香族聚膜。表面微孔的直径一般在0.5-10nm之间，透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好，而水的透过速度并不好。有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团，因而水的透过速度相对较快。因此一种满意的反渗透膜应具有适当的渗透量或脱盐率。

RO垃圾渗滤液处理设备参数

- 1、低压反渗透膜：极低压反渗透膜4040系列，极低压反渗透膜8040系列。
- 2、超低压反渗透膜：超低压反渗透膜4040系列，超低压反渗透膜8040系列。
- 3、抗污染苦咸水淡化膜：抗污染苦咸水反渗透膜8040系列，抗污染苦咸水反渗透膜4040系列。
- 4、抗污染苦咸水反渗透膜：抗污染苦咸水反渗透膜8040系列，抗污染苦咸水淡化膜4040系列。
- 5、抗污染高脱盐反渗透膜：LTL系列极低压反渗透膜，极低压反渗透膜8040系列。

RO垃圾渗滤液处理设备工艺配置

反渗透膜的结构，有非对称膜和复合膜两类。当前使用的膜材料主要为三醋酸纤维素和芳香聚类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作，主要用于纯水制备和水处理行业中。

广东威特雅环境科技有限公司是一家致力于污水废水处理的研究、开发、制造及销售于一体的高科技企业，有十多年的工程经验，全国建有多家现代化设备工厂，拥有强大的科研技术团队和庞大的运营售后团队200多人。专注于[工业废水处理](#)

、废水零排放、中

水回用、高浓度废水处理、重金属废

水处理；提供废水处理设备、[废水零排放设备](#)

、中水回用设备、超纯水设备、软化水设备、纯化水设备、反渗透设备等的生产安装；承接化工、电子、电镀、制药、食品、饮料、化妆品、医疗卫生、汽车、冶金、电力等行业废水处理服务，为客户提供有针对性的一站式废水处理解决方案。获得50多项荣誉证书，具备建筑机电安装工程承包三级资质，项目覆盖全国，一对一合作服务，零排放处理技术成熟可靠，售后无忧！