

深圳光纤跳线 MPO12芯单模束状跳线 3米

产品名称	深圳光纤跳线 MPO12芯单模束状跳线 3米
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	165.00/条
规格参数	品牌:特瑞通 端面:APC 存储温度:-40 ~+85
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

产品简介：

MPO(Multi-fiber Push On)统称为MT系列连接器，MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针（又叫PIN针）进行精准连接，MPO可以有2~12芯设计，最多可以是24芯，目前使用最多的是12芯的连接器。MPO的紧凑设计，使其芯数多，体积小，广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中，FTTX及40/100G SFP、SFP+等收发设备内部的连接应用。有着多年生产管理经验的特瑞通公司可提供各种转接与非转接MPO跳线，转接MPO的种类繁多，有带状、束状，通过分支器（圆形或方形），可以转接出2~24芯0.9或2.0光缆分支，连接头类型由客户指定，长度及其他要求任由客户选择。产品皆符合YD-T826/1996，NTT，YD/T826、YD/T895、YD/T896、IEC标准及Rohs要求。

特点：

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好
- 3.回波损耗大

4.互插性能好

5.温度稳定性好

6.抗拉性能强

产品应用：

1.光纤通信系统

2.光纤接入网

3.光纤数据传输

4.光纤CATV

5.局域网(LAN)

6.测试设备

7.光纤传感器

产品规格：

项目	规格参数	
适用连接器类型	MPO,MTP	
光纤类型	单模	多模(PC)
工作波长范围	1250~1650nm	850nm, 1300nm
测试波长	1310nm, 1550nm	850nm, 1300nm
端面研磨类型	MPO:APC ; MT-RJ:PC	PC
插入损耗	MPO: 典型值 0.50dB , 最大值 0.70 dB	MPO: 典型值 0.40dB , 最
回波损耗	APC 50dB	/
适用光缆类型	MPO: 带状或束状光缆	
可重复性	0.10dB	
可交换性	0.20dB	
耐久性	插拔500次典型变化值 0.20dB	
竖直拉力	120N(0.9mm光缆除外)或客户要求	

工作温度 -20 to +70
存储温度 -40 to +85

订货信息:FC/ UPC – FC/ UPC-SM- DX- 3.0 – 2M-PV

Connector type: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA Ferrule End-face: PC, UPC, APC Core Type: Single-mode (SM: 9/125um), Multimode (MM: 50/125um or 62.5/125um) Cable Quantity: “ DX ” means Duplex / “ SX ” means Simplex Cable Diameter: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm Cable Length: 1, 2, 3 meter or customized Cable type: PVC, LSZH, OM3,OM4,OFNR, OFNP

常规型号有 SC.FC.LC.ST , MTRJ各种接头类型光纤尾纤，光纤跳线（特殊接头型号可定做），光纤分路器（插片式与盒式）、适配器、光纤防尘帽、光纤配线箱、光缆接头盒，等光纤网络接插件，这里是您一站式采购中心，我们可以为您提供完整的光纤配套产品，如有需要其他产品请与我们的客服联系，我们将竭诚为您服务！

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587电话：0755-86561809-810
传真：0755-26612903网站：www.ttifiber.com地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东