

利川不锈钢自动门多种规格

产品名称	利川不锈钢自动门多种规格
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

选择程序开关，可以将电动伸缩门门禁开启信号线连接到单向开启控制内传感器的信号输入端。打开电动伸缩门门禁功能时，将程序开关转到单向通行模式。当外部传感器出现故障时，门禁传感器和内部传感器可以同时起作用，这样出门时门扇内部传感器可以自动打开门扇。不锈钢伸缩门是采用不锈钢为原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体，门体可以伸缩自由移动。不锈钢伸缩门是由门体大框、交叉撑、轴(定轴、滑轴)及门体轮等主要部件组成。门体变形，坚固耐用，不易沾灰尘，抗氧化、耐腐蚀、自重轻、强度高、外观闪亮。电动伸缩门的结构组成：1、伸缩门体伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴(定轴、滑轴)及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。2、机头机头由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。3、控制器(1)控制盒控制盒固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。(2)台式控制器台式控制器主要由值班人员在值班室内使用。(3)手柄器手柄器主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内(环境而定)活动控制大门的开、关。利川不锈钢自动门多种规格电动伸缩门使用的缓冲区和过热保护，防止颠簸和震动电机过热保护，防止烧坏。电动伸缩门的选购过程中一定要注意很多问题，通常来说，伸缩门的长度建议定制在12米以下，如果超过12米的话，我们建议定做对开伸缩门。因为超长的伸缩门在安装上需要一定的技术条件，在运行时，过长的伸缩门很容易走偏或者扭曲破坏伸缩门的结构。电动伸缩门门体可以自由伸缩移动来控制门洞大小，拦截和放行行人或车辆的一种门。伸缩门主要由门体、智能驱动电机、滑道、控制系统构成。在电动伸缩门的底部中间部分加上导航卡使伸缩门直线行走，其主要采用单电机所以造价相对低一些。

适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；