

自启动15000瓦三相汽油发电机

产品名称	自启动15000瓦三相汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽科勒 型号:kl20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

自启动15000瓦三相汽油发电机大泽动力汽油发电机具备不一般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的buerzhixuan择。只要您需要应急电源,她就是您.给力和.温馨的宝贵资源,、当然发电机也是需要保养的哦!保护好了她,可以随时为您待命使用。

产品简介：

自启动15000瓦三相汽油发电机汽油发电机组的价格和汽油发电机组的材料有着直接的关系。如今，随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨，汽油发电机组是一种小型发电设备，系指以汽油等为燃料，以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由汽油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。汽油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。汽油发电机组的价格也在不断攀升，特别是去年冬季，市电供不应求，很多北方地区已经出现了限电现象，这使得汽油发电机组的价格一升再升。

大泽动力认为在汽油发电机组工作过程中做到以下几点,能够有效地节约用油：

- 1.tigao汽油发电机组冷却水的温度。tigao冷却水的温度能使汽油较完整的燃烧,机油粘度会降低,从而减少运动阻力,达到省油的效果。
- 2.保持汽油发电机组.供油角 供油角偏移会造成供油时间过晚,导致耗油量大增。
- 3.保证汽油发电机组不漏油。自启动15000瓦三相汽油发电机汽油机输油管常因接头面不平,垫片变形或损

坏而存在漏洞现象,这时采取以下方法能够有效解决上述问题:将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,矫正油管接头;增设汽油回收装置,用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,引导回油流入油箱。

4.油料用前进行净化。汽油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是:将买回汽油搁置沉淀2-4天再使用,可沉淀98%的杂质,如现买现用,应在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

5.改变“大马拉小车”适当加大汽油机皮带轮,在汽油机降速运行的情况下提高水泵转速,使流量,扬程增加,达到节能目的。

6.调整喷油器的喷油压力。

型号 TO-KL3400

发电机参数

额定功率; 15KW

备用功率; 16KW

额定频率; 50HZ

额定电压; 220V/380V

发电机类型; 开架式汽油发电机

相数; 单|三相

发动机参数

汽油机型号; CH731(科勒)

排量; 725CC

燃油类型; 90#以上汽油

发动机型式; 四冲程, OHV双缸, 风冷汽油发动机

启动方式; 电启动

工作时间; 8-12H

发动机转速; 3000r/min

油箱容积; 28

燃料; 汽油

整机参数

油耗； 4L/H

功率因素； 0.8/1.0

长宽高； 950*620*650（mm）

净重； 175KG

备注 图片仅供参考 请以实物为准