

开州自动不锈钢卷帘门生产安装一站式服务

产品名称	开州自动不锈钢卷帘门生产安装一站式服务
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

开州自动不锈钢卷帘门生产安装一站式服务 卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。卷帘门的调试时间一般为10分钟左右，而且不能用手去试运行，这样做的目的是为了防止卷帘门在使用过程中被人为破坏或者刮伤。卷闸门的安装维修方法：

- 1.卷闸门金属部位要留意维护和养护，避免有生锈或许腐蚀景象呈现。
 - 2.卷闸门底梁座上限方位有必要跟轴承少200MM间隔，保证制动中止时不作冲顶的景象。
 - 3.卷闸门运转时如果呈现较大颤动或许是反常声响时主张立即停机查看，而且查看是不是有阻止运转的杂物。
 - 4.主张每年对卷门机进行3次查看，及时上油保证运转质量。
 - 5.留意卷闸门漆面的养护和防腐处理。
 - 6.卷闸门操作的时分，操作者有必要站在卷门运转状况方位进行操作，避免发作意外危害。
 - 7.当卷闸门拉下知道极限长度的时分跟地上间隔不应该大于50MM。
 - 8.卷闸门设备方位上方有必要具备防火设备，下端安顿包箱或许吊顶时有必要设置活动拆式活动盖板，下端有必要预留500MM边长的可拆卸修孔，便于修理养护。
 - 9.在卷闸门运用前先查看明白其运转方向，长度极限以及门洞高度的方位，也不要轻易损坏限位器，避免形成反卷冲顶等丢失。
- 开州自动不锈钢卷帘门生产安装一站式服务 快速卷帘门是现代工业建筑中常用的一种装饰门。具体来说，快速卷帘门是快速升降的无门；它具有普通装饰门所不具备的功能，主要包括保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、清洁的工作环境。组成结构：快速卷帘门的功能由其不同组件的功能决定。目前，市场上快速卷帘门的组成部分主要由门框自动控制设备组成，PVC由门帘、驱动电机、控制系统等组成。各部分使用的材料不同，其功能也不同。驱动电机：快速卷门采用制动减速电机，制动速度快，噪音低。随着工业经济的快速发展，对大型快速卷帘门的需求越来越大，广泛应用于各种工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、等场所。在使用过程中应该注意以下几点在使用卷帘门前要认真检查卷帘门的锁孔是否牢固；要仔细观察卷。调试完毕后，再进行防护罩的安装。卷帘门的开关应在卷轴中心位置，如果在上下卷轴中间开有小孔，则可以使得卷帘门的开启时间延长。电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，起动由电动机组带动，卷帘门在固定的滑道内，以门上方卷轴转动上下的门。适用于商业门面商场厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便快捷开启作用。如用于门商场防火卷帘门飞机库门。快速门经常使用，在所难免的就是熔断器可能被熔断，那么就有可能造成回路，比如负载增加等，这样会引起门设备温度过高的情况，那么我们应该要检查熔断器，而且需要要话应该要进行更换，而

且要做到及时。