

# 泡沫轻质土砌块批发-发泡混凝土生产厂家

产品名称	泡沫轻质土砌块批发-发泡混凝土生产厂家
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:碧宸 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

## 产品详情

### 泡沫轻质土砌块批发-发泡混凝土生产厂家

由于现浇泡沫混凝土具有轻质高强、可以提高工程进度和工程质量的优点，目前在建筑和路桥方面已经替代了传统的施工做法和材料，详细应用如下：

(1)用作挡土墙。主要用作港口的岩墙。泡沫混凝土在岸墙后用作轻质回填材料可降低垂直截荷，也减少了对岸墙的侧向载荷。这是因为泡沫混凝土是一种粘结性能良好的刚性体，它并不沿周边对岸墙施加侧向压力，沉降降低了，维修费用随之减少，从而节省很多开支。泡沫混凝土也可用来增进路堤边坡的稳定性，用它取代边坡的部分土壤，由于减轻了质量，从而就降低了影响边坡稳定性的作用力。

(2)修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础，上面覆以砾石或人造草皮，作为运动场用。泡沫混凝土的密度为800-900kg/m<sup>3</sup>;此类运动场可进行曲棍球，足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上盖上一层0.05m厚的多孔沥青层及塑料层，则可作田径跑道用。

### 现浇泡沫混凝土

### 现浇泡沫混凝土

(3)管线回填。地下废弃的油柜、管线(内装粗油、化学品)、污水管及其他空穴容易导致火灾或塌方，采用泡沫混凝土回填可解决这些后患，费用也少。泡沫混凝土采用的密度取决于管子的直径及地下水位，一般为600-1100kg/m<sup>3</sup>;

(4)贫混凝土填层。由于使用可弯曲的软管，泡沫混凝土具有很大的工作度及适应性，因此它经常用于贫混凝土填层。如对隔热性要求不很高，采用密度为1200kg/m<sup>3</sup>;左右的贫混凝土填层，平均厚度为0.05m;如对隔热性要求很高，则采用密度为500kg/m<sup>3</sup>;的贫混凝土填层，平均厚度为0.1-0.2m。

(5)屋面边坡。泡沫混凝土用于屋面边坡，具有重量轻、施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m.厚度为0.03-0.2m，采用密度为800 - 1200kg/m<sup>3</sup>的泡沫混凝土。

(6)储罐底脚的支撑。将泡沫混凝土浇阶在钢储罐(内装粗油、化学品)底脚的底部，必要时也可形成一凸形地基，这样可确保整个箱底的支撑在焊接时处于最佳应力状态，这一连续的支撑可使储罐采用薄板箱底。同时凸形地基也易于清洁。泡沫混凝土的使用密度为800-1000kg\m<sup>3</sup>。

(7)现浇墙体。将泡沫混凝土制作成密度在600-800kg/m<sup>3</sup>;可实现现场浇注墙体，使墙体达到保温、隔热、隔音的效果。

(8)其他。例如国防工程，飞机场跑道等。

只要你一个电话，广东省内任何城市我们都可以去到现场进行施工

联系人：欧先生

电话：020-66345667

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

广东碧辰-现浇泡沫混凝土生产和施工

手机：13824469902 欧先生

泡沫轻质土砌块批发-发泡混凝土生产厂家