

# 太阳能锂电一体化路灯

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 太阳能锂电一体化路灯               |
| 公司名称 | 沈阳重信太阳能路灯厂               |
| 价格   | 1000.00/个                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市于洪区沈辽路55号1-6-2（住所） |
| 联系电话 | 18940100132              |

## 产品详情

太阳能电池板：高转换效率单/多晶硅太阳能电池组件

控制系统：采用微电脑芯片，集成传感器和无触点控制技术，具有温度补偿，智能放电等功能（过充过放保护，光控时控装置）

使用环境：-20 -60

照明时间：正常光照下每天6-8小时或可根据客户要求设定，在蓄电池满点时可连续工作3-7天

- 1、LED路灯本身的特性——光的单向性，没有光的漫射，保证光照效率。
- 2、LED路灯有独特的二次光学设计，将LED路灯的光照射到所需照明的区域，进一步提高了光照效率，以达到节能目的。
- 3、光衰小，一年的光衰不到3%，使用10年仍达到道路使用照度要求，而高压钠灯光衰大，一年左右已经下降30%以上，因此，LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。
- 4、LED路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率，节省电能。
- 5、LED是低压器件，驱动单颗LED的电压为安全电压，系列产品单颗LED功率都为1瓦，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源，特别适用于公共场所（例如：路灯照明、厂矿照明、汽车照明、民用照明

等)。

6、寿命长：能使用5万小时以上，提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。

7、光效高：采用 100LM以上的芯片，相对于传统高压钠灯能节能75%以上。

8、安装简便：无需加埋电缆无需整流器等，直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。