

# 6HKB3K气动高压三通球阀

产品名称	6HKB3K气动高压三通球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:6HKB3K 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

### 【产品介绍】：

气动高压三通球阀是由6HKB3K高压专用球阀改装而成，可根据自动化控制要求选用，气动及电动执行机构，达到工况需求。是专门为常温高压管道系统介质分流或合流量身设计打造的，主要有两种结构L型三通球阀与T型三通球阀。具有操作灵活、流阻小、换向迅速、密封性能好等特点。使用一台三通球阀可代替三台两位二通阀门工作，因此使管路中的流体控制更为有效，而且也降低了投资和成本。

可分为L形和T形，L形三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

是一种三通道的回转型球阀，三通球阀的阀芯有L型和T型，可以满足不同的生产工艺要求。可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。L型阀是对三条管道中的两条管道进行切除，T型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。

具有结构紧凑、密封性好的特点，有L型和T型两种，L型三通球阀用于管路中介质流向的切换，使三个相互垂直的流道连通。T型可实现对介质的分流或混流以及流向的切换，使其中的两个或三个流道连通。可根据不同的工况和客户的要求，采用不同的密封形式，通过选用不同的材质，可分别适用于水、水蒸汽、油品、液化气、天然气、氧化性介质、硝酸等多种介质。

### 气动高压三通球阀【型号说明】：

系列代号：KHB3K (BK3) 系列二位三通球阀

连接代号：M\*\*、G\*\*、\*\*LR、\*\*SR、PT\*\*、NPT\*\*

阀体材料：1-钢、2-不锈钢

球体材料：1-钢、2-黄铜、3-不锈钢

工作温度：1、-25 ~ +100 2、-30 ~ +170

其他密封：2-丁晴橡胶、4-氟橡胶

手柄形式：01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸锌直柄04-铸锌曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄

设计序号：由生产商定

表面处理：空白-磷化、G-电镀黄锌

气动高压三通球阀【主要参数】：

制造口径：DN15 DN50。

使用温度：0 100 、 、600LB-1500LB。

使用压力：16~50Mpa(超高压可定做)。

适用介质：水、油、气等非腐蚀性介质

可制造标准：国标、美标、英标

气动高压三通球阀【特点】：

- 1、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。
- 2、三通球芯分T形和L形，使用寿命长，流通能力大，阻力小。
- 3、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。
- 4、本阀配置手动操作机构，为应急开关使用。

气动高压三通球阀【换向分流用的阀门】：根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。

旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

气动高压三通球阀【使用案例】：

本案例由苏州\*\*科技有限公司在2012年11月29日于我公司订购气动高压球阀，至今天产品还在使用无不良信息反应。使用于大型阀门管路化管路作为启闭阀门开关控制设备，对产品要求如下：标准型Q611N-32 0P,适用压力32MPa，阀体为304材质，密封为PVDF四氟材质，阀杆采用锻打304材质，气缸为双作用，配带24V二位五通电磁阀，尺寸按国家标准制造。

为满足市场对带信号反馈电磁阀多样的需求，我们在致力于专业标准。同时也不断地开发新型带信号反馈电磁阀产品，如自动化中的：带手动、带调节、带防爆、带防水等产品。

我公司保质为：一年、三包服务！我公司多年来于真诚、互利、双赢的销售理念！为广大用户带去最优质各项服务。

声明：我公司对信息有保护权益，请转载复制，违者必究。

气动高压三通球阀、电动高压三通球阀