

大泽科勒10000瓦汽油发电机组

产品名称	大泽科勒10000瓦汽油发电机组
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽科勒 型号:jbt10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽科勒10000瓦汽油发电机组如果在柴油发电机组启动的过程中，次没有没有成功启动，则应该在柴油发电机自动控制系统中的控制机控制10秒后重新启动，如果柴油发电机组连续重新启动三次都不能成功启动的情况下，则柴油发电机组自动控制系统会动发出错误信号或者启动失败的信号，这时柴油机自动控制系统会禁止再次启动柴油机。

- 1、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓，其作用是什么？答：用于发动前排除燃油管中的空气。
- 2、柴油发电机组自动化等级怎么分答：手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥（遥控、遥测、遥监。）
- 3、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V？答：因为出线后的线路有电压降损耗。
- 4、为什么要求柴油发电机组的使用场地空气流畅答：柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响

在柴油发电机组启动时，还应该将合闸、声速、机组以及负载供电等启动，如果在柴油发电机组启动的过程中，次没有没有成功启动，则应该在柴油发电机自动控制系统中的控制机控制10秒后重新启动，如果柴油发电机组连续重新启动三次都不能成功启动的情况下，则柴油发电机组自动控制系统会动发出错误信号或者启动失败的信号，这时柴油机自动控制系统会禁止再次启动柴油机。

大泽科勒10000瓦汽油发电机组静音汽油发电机自动控制系统的程序主要有主程序、机组启动子程序、机

组定期自润滑子程序和机组调速子程序等程序组成，在柴油发电机组自动控制系统中能够根据柴油发电机组的硬件结构特点以及柴油发电机组的功能对自动控制系统进行编写控制程序，其中柴油发电机组自动控制系统的主程序是为了实现对柴油发电机组自动控制系统的运行状态的维持和对柴油发电机组的状态参数的监控等，后可以根据柴油发电机系统测量的参数值以及系统的设定值对自动控制系统的各个子程序进行控制或者调动本系列产品除具备GF系列或GFZ系列柴油发电机组各项功能外还具备以下特点：1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)（距机组1m处）。2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的大泽动力性能。5、大型阻抗复合式消音器。6、大容量燃油器。7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

上海大泽移动柴油发电机组电站。移动柴油发电机组电站系列有多种结构和功能，有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。

型号TO-KL3200

发电机参数

额定功率； 10KW

备用功率； 11KW

额定频率； 50HZ

额定电压； 220V/380V

发电机类型； 开架式汽油发电机

相数； 单|三相

发动机参数

汽油机型号； CH640（科勒）

排量 674CC

燃油类型； 90#以上汽油

发动机型式； 四冲程，OHV双缸，风冷汽油发动机

启动方式； 电启动

工作时间； 8-12H

发动机转速； 3000r/min

油箱容积； 28

燃料；汽油

整机参数

油耗；4L/H

长宽高；950*620*650（mm）

净重；175KG

备注 图片仅供参考 请以实物为准