

Q344F-250P高压三通法兰球阀

产品名称	Q344F-250P高压三通法兰球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q344F-250P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品介绍】：

如：Q344F-250P高压三通法兰球阀用户对本阀有其他要求或不明了的地方可直接电话联系我公司销售人员及技术人员。

1.1Q344F-250P高压三通法兰球阀【工作原理】：

L型流道的三通4面阀座球阀，采用2面阀座，受力平衡，保证闭止通道上可靠密封。主要用于流路的换向。T型流道的三通4面阀座球阀，采用4面阀座，受力平衡，保证闭止通道上可靠密封。主要用于分流、混流、换向以及三通道的完全开放。

管路高压系列型 = Q344F-250P高压三通法兰球阀 = 安工况不同要求分为以下两种：L型与T型具体原理参数请参考1.2工作原请明。由于流道的结构不同等于制造的成本及价格的不同，客户在下单及询价前请确认好结构，以免采购的三通球阀不能满足工况需求而带来的不必要的成本损失。（）是三条高压管路作为控制管路内的液体合流或分流使用的特殊阀门，采用高温热处理过的CS系列碳钢或304不锈钢作为主体材质制造。适用于水、油品、气体及混合气液等介质使用，是石油化工、现代化工业、高压化工、重工制造业等行业管路系统中重要组成部分。

Q344F-250P高压三通法兰球阀【换向分流用的阀门】：根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向

分流用。

1.3Q344F-250P高压三通法兰球阀【主要性能特点】：

设计结构：T型、L型，

2.标准连接口径：螺纹（DN15~50）mm、法兰（DN200~ DN500）mm，

3.温度范围：0 ~120 ，

4.压力范围：国标(2.5Mpa 32Mpa)、美标(150LB~1500LB)，

5.密封材质选用：淡水、海水、油品、气体、灰尘等介质。经济合理化密封材质选用：四氟乙烯。

1.4Q344F-250P高压三通法兰球阀【适用工况】：

石油化工三通管路系统：输油管路、备用管路、储运等。

现代化工业三通管路系统：液压、水压、气压、能源储罐等。

高压化工三通工管路系统：供水、蒸汽、流体输送等。

重工制造业三通管路系统：高压锅炉、自动化管路、高压反应釜等。

1.5Q344F-250P高压三通法兰球阀【设计标准】：

设计依据： 国标系列 美标系列

设计标准: GB/T12237 AP16D ANSI B16.34

法兰连接结构长度: GB/T12221 AP16D ANSI B16.10

结构长度(焊接): GB/T15188.1 AP16D ANSI B16.10

连接法兰:GB/T9113 JB/T79 Hg20592 ANSI B16.5、B16.47

对焊端: GB/T12224 ANSI B16.25

试验和检验 GB/T9092 AP16D AP1598

高压法兰三通球阀 高压三通球阀 锻钢高压三通球阀 高压三通法兰球阀 不锈钢高压三通球阀