

Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀

产品名称	Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q642F-16P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品介绍】：

Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀是一种特殊的120°、135°角三通球阀，用于120°、135°三线管路中作流体切换使用。结构紧凑、外观美观、密封性能好。它实现对管道中介质流向的切换，也能使相互垂直的两个通道连接或关闭。

型号:软密封型[Q642F]

Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀【阀门阀体主要使用参数】：

- .使用主要功能：120°三通管路专用球阀
- .气动执行器主要功能:开关、调节
- .气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)
- .气源接口螺纹口径：G1/8 G1/4
- .工作气源压力：(2-8bar)
- .球阀连接分类编号: 4.法兰
- .球阀流道结构分类编号: 2.Y型三通式
- .密封材质标准：PTFE软密封型、金属硬密封(304、合金钢)材质。

.球阀工作使用压力标准:1.6~42(MPa)。

.球阀标准制造口径：DN15至DN800

.球阀使用温度标准:0 至550 。

主体材质标准铸钢、304不锈钢等。

.适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

.适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料RRP/PVC，铸铁HT200/QT450，不锈钢304/304L/316/3016L，碳钢WCB、A105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢WCB/A105，不锈钢304/304L/316/3016L，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304）

上海儒柯其他产品：『不锈钢Y型球阀』 『铸钢Y型球阀』 『手动Y型球阀』

Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀【特点】：

一、120°、135°两阀座密封三通球阀结构紧凑、外观美观、密封性能好。它能实现对管道中介质流向的切换，也能使相互垂直的两个通道连接或关闭。

二、四阀座密封三通球阀不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连接，同时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。

三通球阀一般采用两阀座结构，如流向图B所示两种工况。选用两阀座Y型结构（即Q42H型）。流向图A中3和4两种工况亦可选用两阀座Y型结构（即Q42F型）。其余工况也可选用四阀座结构，但应在合同中注明阀座结构。

Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀【换向分流用的阀门】：根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【Q642F-16P气动不锈钢Y型球阀】产品质量提供（质量三包）售后服务