

矿用网线MHYV 4*2阻燃防爆网线MHSYV-5 4*2*0.5

产品名称	矿用网线MHYV 4*2阻燃防爆网线MHSYV-5 4*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

矿用网线MHYV 4*2阻燃防爆网线MHSYV-5 4*2*0.5

本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。现货供应YJLV226KV铠装交联电缆大全使用特性：3.1、工频额定电压：U₀/U(U_m)0.6/1(1.2)kV。3.2、电缆导体的允许*工作zui高温70 。3.3、短路时（zui长持续时间不超过5s）电缆导体允许zui高温：导体截面 300mm²——160 ；导体截面 > 300mm²——140 ；3.4、电缆敷设时环境温度应不低于0 。3.5、电缆弯曲半径不小于电缆外径20倍。矿用网线MHYV 4*2阻燃防爆网线MHSYV-5 4*2*0.5 是在少数几个工业*的国家在90年代中后期电力系统研制成功的新一代中低压供电线路系统。它具有供电安全可靠、使用成本低、安装简单、环境要求低、免维护等优点，因此得到了广泛的推广与应用。矿用网线MHYV 4*2阻燃防爆网线MHSYV-5 4*2*0.5

主要特性1、绝缘电阻 200M 。2、绝缘耐压 3.5KV/5min。3、电缆*允许工作温度70 交联组合的可达90 。4、阻燃型分支电缆，护套的自熄时间 12S；符合GB12666.5的要求。5、耐火型除了能在正常工作条件下供电外，也能在发生火灾情况下保持90min的正常运行；符合GB12666.6要求。6、具有优良的耐腐蚀性，能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机溶剂对它的腐蚀。7、具有优良的热稳定性和抗老化性。