

保山公交车充电桩遮雨棚 机动车停车棚工程

产品名称	保山公交车充电桩遮雨棚 机动车停车棚工程
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

公交车充电桩遮雨棚

保山公交车充电桩遮雨棚 机动车停车棚工程

在给膜结构停车棚刷漆的时候，首先我们要注意，在涂刷之前要把原来的漆面铲除干净，可以用酒精等溶液涂抹在原来漆面的表面，等漆面软化以后用铲刀去铲掉它。注意原来的漆面要铲除干净，不能留杂质，同时检查有无毛刺或者突出的地方。然后我们把膜结构停车棚需要涂漆的地方自然晾干，把油漆调色成停车棚原来的颜色，然后用刷子均匀的涂抹上去，次记得自然晾干以后，再涂第二遍油漆，刷漆工作避免在阴雨天操作。在刷漆的位置树立好警示标志，防止有人不小心触碰到。最后在油漆干透以后，我们记得给停车棚刷一层保护涂料，防止车辆的刮蹭，如果漆面没有刷涂好出现气泡了，可以用吹风机等加热，使其自然塌陷。

黑灰色停车棚主要在一些工矿地区应用非常广泛。其中一个颜色特别好。它在一些日常颜色中更常见，尤其是在西部地区。它的特点是耐染色和不透明。黄色的停车棚主要用于广场或超市入口处。大部分材料是PVD薄膜，美观，符合城市氛围。但在选择时要注意主动清洗装置的安装，以消除清洗问题。绿色主要在公交车站或一些环保单位应用较多。绿色是一种氛围色，看起来更舒适，使得人们更放松。

张拉时应确定分批张拉顺序、量值，控制张拉的速度，并根据材料的特性确定超张拉量值。当下道工序或相邻工程开始施工时，对膜结构已完成部分必须采取保护措施，防止损坏。无有效保护措施，严禁在膜材周边2米范围内进行焊接、切削作业。在膜面展开前应首先安装紧固的夹板，夹板的间距不应大于2米，根据膜结构的跨度大小，调整夹板中心的间距，夹板的螺栓、螺母必须拧紧到位。膜体铺设过程中必须做好成品保护，不应损坏膜面。

为便于清扫，设计阶段应考虑提供通往顶板的通道供清扫人员使用并便于固定安全电缆和安全绳连接。按照膜结构工程提供的操作手册进行清洗。清洗确保PVDF或FEP涂层表面处理层不受损。因此，不得使用擦洗剂、强溶剂、硬刷子以及高压水枪来进行清洁。普通的洗膜剂比家用肥皂和餐具洗涤剂安全，但必须避免与皮肤、眼睛和黏膜接触。另外，清洁工在膜结构上行走时，必须穿软的鞋。

那么如何选择膜结构停车棚呢?其实，可以联系膜结构车棚厂家，提供合理的施工方案，把专业的事交给专业的人去做，既保证了车棚质量，又提供了专业的解决方案，现在社会离不开绿色出行，人民财产安全也是位，现在越来越多的新小区把膜结构停车棚作为基础建设来设计，特别要求没有储藏室的高层，必须安装充电桩车棚来给居民提供方便，既服务了居民，保证了小区的环境，提高了居民素质，也保障了居民的财产安全！