

铝合金地垫价格

产品名称	铝合金地垫价格
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

提供铝合金地垫价格商场门厅最佳选择

规格：铝合金地垫的尺寸要求必须实地测量，长方形及正方形铝合金地毯尺寸需要提供长和宽。旋转门圆形铝合金防尘地毯应提供圆型地毯的半径及直径。（注：地毯的规格尺寸按平方计算.长发方形地毯面积公式为长*宽。圆形地毯面积为半径的平方乘以 π 。俗称 r^2 ）材料及配件：1：60603-T5型材基座，及防尘地毯毯面，可选配铝合金包边条，价格为10元/米计算方式安装地毯尺寸的周长计算。2：毯面：铝合金地垫的毯面可以分为很多种类，如刷子毯面，丙纶毯面，羊毛毯面，橡胶毯面，pvc毯面，天然金刚砂毯面（主要用于门厅防滑）2：材料执行标准：

（1）铝合金型材：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。

外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉末喷涂。板的表面应平整、光洁。

（2）静音胶条：胶条采用热塑性橡胶。（3）毯面标准：符合（）QB/T1188-2001,eqvISO8543:1998）标准

铝合金地垫安装方法：

合金地毯高度一般为：23.5mm，因此铝合金除尘地毯安装需要凹槽地面深度约23mm(± 2 mm)。安装：井位中/或直接置于地面上。铝合金除尘地垫产品性能为优质的型材与面料的组合，可以更好地解决门厅地面在清洁、防滑、美观上更高层次的需求。好的铝合金地毯是整个建筑视觉成功的第一步，专业的技术和服，可设计出随意形状、任意颜色的高效率铝合金除尘门垫。选择一块高效率的铝合金除尘地毯地垫，极大的减少了沙土、杂质与地面之间的磨擦，毯面与橡胶可单独更换，从而降低了维护费用。

3步法铝合金地毯安装方式：

1、在安装铝合金地毯（如下图所示）时，在地面施工时在地面四周需预留与地垫面积，大小相同，深度为22mm的凹槽。

2、在地面施工时，井位内底部需用水泥铺设平整，等井位底部水泥完全凝固后再将铝合金除尘垫放于凹槽内；也可根据客户需要，可在地垫四周另外加装收边条起装饰作用。

3、当铺设铝合金除尘地垫（互扣式地垫：如下图所示）时，可将地垫直接铺设于地面上，地垫四周用铝合金边框加以固定，防止地垫移动同时便于小车和行人通行。