聚四氟乙烯o型圈密封圈-高润滑 不粘附

产品名称	聚四氟乙烯o型圈密封圈-高润滑 不粘附
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/0.2
规格参数	特性:高润滑
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

聚四氟乙烯o型圈的制作过程：

1)原材料准备;配料:纯F4制品，原料F4细树脂，捣碎，过筛

2)模具准备:用酒精擦干净，压模内无铁锈，无附着物3)称量,根据公式G=PV(其中G为加料量，P为预制品密度（2.18g/cm3）V为制品体积）称出重量4)加料：将F4树脂均匀分布在整个压制面上5)预成型（压制）：根据公式计算出压力机表压，设定压力机表压。进行压制6)脱模修边：将半成品从模具中取出，将其表面修边，使其表面平整，边缘整齐。准备成型7)烧结：将半成品慢慢放入烧结炉中，放入合适数量，升温一小时大约到390度，再进行保温一小时，大约成型后开始降温，约四小时后，到达室内温度，进行成品出炉，最后完成定型聚四氟乙烯O型圈的优异特性：

1??????O??????????????????????

2?????????????O???????????

3??????????PTFEO??????????

4??????O?????????????????

5?????????O???????????

6?PTFEO?????????????????

7??????O??????O???PTFEO?????????????????????