

## 镶嵌式楼梯踏步金钢砂防滑条价格

产品名称	镶嵌式楼梯踏步金钢砂防滑条价格
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/6
规格参数	品牌:美硕 型号:nssnc-1 规格:15mm*15mm
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

## 产品详情

镶嵌式楼梯踏步金钢砂防滑条价格

【表面材料】金刚砂混合物

【规格尺寸】19mm\*200mm

【产品颜色】黄色、红色、浅灰色、深灰色、黑色、蓝色、黄黑色等

【作用用途】楼梯防滑、水泥坡道防滑

【适用场合】酒店、超市、电影院、学校、家用楼梯

产品特性

由于铝合金密度低，强度高，接近或超过优质钢，所以铝合金防滑条具有优良的导电性、

导热性和抗蚀性。而且相比起木质、塑料的防滑条而言，色彩更艳丽多彩，且耐磨、耐老化、防菌、阻燃、耐污、环保、无味、无毒。

防滑条做法首次铺设注意事项确认温度适宜(过冷过热都不宜胶的固化)；表面清洁及完全干燥，会影响胶贴是否能长期稳定使用；勿用手接触背胶，以免影响胶性；建议使用胶轮，橡皮锤压紧以施加一定压力，有利于胶的固化；干燥60分钟以上，24小时内勿对胶带做任何移动。

楼梯踏步 楼梯防滑条  
楼梯包角 楼梯防滑扣 楼梯踏步防滑条做法

施工表面清洁，干燥，平整；适宜的温度；避免地砖接缝处；避免长期接触水汽；在安装后的5个小时内不宜被浸没或接触水及其他水溶性液体。

楼梯踏步的防滑措施设计单位应在图纸中明确说明采取何种防滑措施，如需建设单位自定，宜采用以下几种型式。

- 1、水泥砂浆踏步 目前，部分工程在水泥砂浆踏步的角部埋设一根螺纹钢作为防滑措施，但此法在长期使用后，会因螺纹钢肋部磨平而失去防滑功能。
- 2、磨光大理石或花岗石板踏步 目前，此类踏步应用较为普遍，但部分工程的踏步板未采取任何防滑措施，或仅在踏步板上切出两道凹槽，但未嵌入金属防滑条，无法起到防滑作用。推荐采用下列几种做法作为防滑措施。