

汇通膜ULP8040-4040-100-75

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 汇通膜ULP8040-4040-100-75 |
| 公司名称 | 北京碧思源环保科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:汇通 型号:100-400-4040-8040 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市通州区工业开发区云杉南路17号6幢6477号(注册地址) |
| 联系电话 | 13810046579 |

产品详情

LP(Low Pressure)系列是时代沃顿公司最新研制开发的用于苦咸水脱盐淡化的芳香族聚酰胺复合膜元件，具有低压运行、产水量高、除盐性能好的特点。另外。它具有很高的去除溶解性盐类、TOC、SiO₂的性能，特别适用于电子、电力行业高纯水的制备。

LP系列膜元件适用于含盐量约10000ppm的地表水、地下水、自来水及市政用水等的脱盐处理，主要适用于各种规模的工业用纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水，也可用于处理高浓度含盐废水、饮料水制造等苦咸水应用领域。

| | 型号 | LP21-8040 | |
|--------|--|------------|-------|
| 性能 | 稳定脱盐率% | 99.5 | |
| | 最低脱盐率% | 99.3 | |
| | 平均透过水量GPD(m ³ /d) | 9600(36.3) | |
| | 有效膜面积ft ² (m ²) | 365(33.9) | |
| 测试条件 | 测试压力 | | |
| | 测试液温度 | | |
| | 测试液浓度(NaCl) | | |
| | 测试液pH值 | | |
| 极限使用条件 | 单支膜元件回收率 | | |
| | 最高操作压力 | | |
| | 最大进水流量 | | 75gpm |
| | 最高进水温度 | | 16gpm |

最大进水SDI
进水自由氯浓度
连续运行时进水pH范围
化学清洗时进水pH范围
单支膜元件最大压力降

北京碧思源环保科技有限公司

电话：010-56011524 13651146232

邮箱：bjbsyhb@163.com

网址：www.bjbsyhb.com