

新型矿用螺纹钢树脂锚杆 麻花式树脂锚杆

产品名称	新型矿用螺纹钢树脂锚杆 麻花式树脂锚杆
公司名称	曲阜市君正矿山设备制造有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市姚村镇马厂村南八巷22号
联系电话	0537-4567861 15725936405

产品详情

我公司是一家生产钎具类产品的专业厂家。公司集研发、生产、销售、服务于一体。技术力量雄厚，生产检测设备先进，管理方法科学，产品质量稳定可靠，售后服务完善。严格执行质量管理体系，不断强化内部管理，挖掘自身潜力，确保为每位客户提供最优质的产品和最全面的服务。我公司生产的钎具类产品主要有：B19钻杆，B22钻杆，钻杆，帮锚转杆，左旋锚杆，右旋锚杆，煤钻杆，六棱式钻杆，麻花钻杆，煤管缝式锚杆，十字钻头、一字钻头、金刚石复合片锚杆钻头、金刚石复合片钻头、PDC钻头、硬质合金锚杆钻头、金刚石三翼型钻头、内凹三翼型无芯钻头、无芯钻头、钻头连接套锚杆托盘钎尾重型钎杆钻头连接器等产品。您想要钎具类的产品应有尽有，欢迎各界人士前来参观，洽谈业务。

按照杆体类型可分为三类

麻花式树脂锚杆 (headed twist bars

) 在金属杆体端部加工成一定规格的左旋麻花形锚头，尾部加工成可上螺母的螺纹。

无纵肋螺纹钢式树脂锚杆 (ribbed bars with non-longitudinal ribs) 杆体由无纵肋左旋螺纹钢制成，尾部加工成可上螺母的螺纹。

等强螺纹钢式树脂锚杆 (fully ribbed bars)

由右 (或左) 旋精轧螺纹钢制成，螺纹连续，全长可上螺母。

杆体材料力学性能

螺纹钢式杆体优先选用屈服强度不小于335MPa的左旋无纵肋螺纹钢筋，根据需要也可选用精轧右旋 (或左旋) 全螺纹钢筋；麻花式树脂锚杆金属杆体选用屈服强度不小于235MPa的普通热轧圆钢，也可选用屈服强度不小于335MPa的螺纹钢筋。

钢筋混凝土用热轧光圆钢筋尺寸、屈服强度、抗拉强度应符合GB1499.1的规定；左旋无纵肋钢筋和精轧右旋 (或左旋) 全螺纹钢筋屈服强度、抗拉强度应符合GB1499.2的规定，但企业应对外观尺寸做出要求

。

杆体材料断后伸长率应不小于15%。

我公司坐落在举世闻名的东方圣城和儒家文化的发祥地曲阜.通讯发达、人杰地灵、矿产资源丰富，品种多，储量大，是全国八大煤炭基地之一. 我公司成立于2013年注册资金100万元.有员工100多人
技术人员17人. 主要销售人员20多人.我公司是以自己研发 生产 销售为一体的综合性矿山机械设备有限公司。我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。我公司将一如既往为客户服务，用我们最真诚的微笑换取客户对我们服务的满意，欢迎国内外客户来我厂实地考察。