

憎水膨珠保温砂浆现货价格

产品名称	憎水膨珠保温砂浆现货价格
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	325.00/立方米
规格参数	规格:20袋/立方米 产地:大城县金地工业区 防火:A级
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

专业憎水膨珠保温砂浆 憎水膨珠保温砂浆厂家 憎水膨珠保温砂浆价格

热点: 憎水膨珠保温砂浆优势: 憎水膨珠保温砂浆保证质量 | 憎水膨珠保温砂浆行业的领跑者

吉兴保温专业生产憎水膨珠保温砂浆厂家,厂家直销,价格低,现货供应,憎水膨珠保温砂浆质量保证.

河北吉兴保温材料有限公司,是以生产憎水膨珠保温砂浆系列产品的多元化耐火保温材料的专业企业;是一个集研发、生产和销售于一体的大型企业。我公司位于全国的保温材料生产基地---河北省廊坊市大城县,地理位置优越,交通便利,现有有5个厂区固定职工1600余人,其中管理人员90余人,职称技术人员60余人。公司自1995年建厂以来,经过多年的发展,逐渐形成了多元化的大型企业,现有高度自动化的憎水膨珠保温砂浆生产线6条,年生产能力95万立方米;并可根据客户的需要研究和开发新产品。

工作时间:

星期一至星期日:上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

1. 产品特点

憎水膨珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料,加入无机胶凝材料和多种外加剂后,通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

憎水膨珠保温砂浆特点如下:

导热系数小、保温效果好

隔热性能优异

隔音效果好，可以单独作为隔音板使用

防火性好：材料燃烧性为A级，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温产品。

耐水性好、干缩率小

静压剪切力强

触变、和易性好

耐冻融性能好、性能稳定耐久

抗风压性能好

品质稳定：憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。

施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。

整体性好：保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。

寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

2.适用范围

饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。

楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；

钢结构建筑的保温层；

建筑异形结构保温层；

干挂石材内层的保温填充；

地面保温；地采暖保温。

上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温

憎水膨珠保温砂浆施工工艺

将需要保温的墙体清扫干净。

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

涂抹保温层分2 - 3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。

憎水膨珠保温砂浆注意事项

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。

憎水膨珠保温砂浆贮存

通风干燥条件下贮存8个月，防雨、防潮、防晒；

憎水膨珠保温砂浆,河北吉兴保温专业！吉兴保温-专业憎水膨珠保温砂浆生产厂家,三大体系认证
年产95万立方.