

# UHF超高频手持终端设备

产品名称	UHF超高频手持终端设备
公司名称	深圳市睿丰爱德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道青梧路1号1栋407室
联系电话	15813860408

## 产品详情

产品名称：UHF超高频手持终端设备（可选配一/二维码，3G/GPRS，GPS等功能）

产品型号：睿丰爱德V5000R

产品介绍：睿丰爱德UHF超高频手持终端设备V5000R适用于零售门店、制造、仓库管理，也是室内应用程序的较好选择。V5000R拥有轻便的质量、坚固耐用的设计和匀称、shou枪式抓握设计，适用于读取密集的应用程序。先进而高效的RFID

读取器引擎为您加快读取速度、增加吞吐量并提高生产效率。它具备一流的RFID读取范围和jing确度，外型设计坚固耐用。

应用领域：

零售业：

销售区域、POS、库房。

? 库存/定期盘点

? 自动补货

? 收货/防损

? 查找物品

企业

办公室/非工业环境

? 资产/IT 管理

? 文件和文档跟踪

? 查找物品

医疗保健

医院；诊所

? 资产管理（针对高价值关键资产）

? 患者跟踪

? 查找物品

制造/仓储

（可控环境）生产线；仓库通道和装货站

? 在制品 (WIP)

? 收货/发货

规格参数：

操作系统：高于或者等于Android 4.3，CPU 4核CPU 主频 $\geq$ 1.0GHz

内存：1G RAM+8G ROM

外置接口：

1个工业级Mini USB 2.0数据接口

1个工业级圆孔充电接口

1个MicroSD/TF（标配8G）

1个SIM卡（可选）

底座充电接口，支持同时给设备以及1块电池进行充电（可选）

工业防护等级：IP64工业防护等级

抗滚落强度：能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击

跌落高度：1.5米下落水泥地面

蓝牙：Bluetooth 4.0

GPS（可选）：高精度GPS

WIFI：支持802.11b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。

无线通讯：

WCDMA GSM: 850、900、1800、1900MHz

WCDMA: 850、900、1900、2100MHz

WCDMA&CDMA 2000 GSM: 850、900、1800、1900MHz

WCDMA: 850、900、1900、2100MHz

CDMA2000：800、1900MHz

数据采集

RFID

工作频率：922.5MHz ± 8 MHz

天线增益：=3dbi

输出功率：10 – 30dBm可调

接收灵敏度：< -85 dBm

盘存标签峰值速度：实验室理论值≥ 700张/秒，实际收货环境测试值≥200张/5秒

标签缓存区：1000张标签 @ 96 bit EPC

装配方式：要求便于人工拆卸，以方便日常查货和退货使用

条码

扫描引擎：斑马 EM1350一维激光

扫描头结构：直头

满电扫描次数：>25000次

识读性能：1D（ 4 mil）

解码能力：UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY;

CODE 93; FULL ASCII; CODE 128; CHINA POSTAGE; CODE 32; INTELEVE 25; INDUSTRIAL 25; MATRIX25; CODEBAR/NW7等一维条码

手柄

按键：带1个功能键，可用于编程控制条码或RFID扫描

电池：无

手握周长：周长小于100mm，满足女性手握舒适度

装配方式：要求便于人工拆卸

显示屏：3.5英寸彩色显示屏，分辨率480×640。

数字键盘：共32个按键：

1.物理键盘：含10个数字键和20个功能键（方向键4个，自定义键2个，扫描键、返回键、确认键、复位键、菜单键、HOME键、Tab键、Aa键、小数点键、退格键、Fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个）；

2.侧按键：2个扫描键。"

摄像头 500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像

麦克（可选）：支持

听筒（可选）：支持

扬声器：支持

输入法：英文软键盘输入，支持自主安装输入法

通知方式：喇叭、指示灯、震动

电源适配器：1、输入：交流100~220V 50/60HZ；2、输出：直流2.5A

存储扩展：可支持32GB

电池续航：主机带可卸载3.8V 4500mAh可充电锂电池，手柄不带电池(标配2块锂电池)

预计工作时间：不启动RFID正常使用8小时以上（带手柄可使用12小时以上）

待机：>200小时

体积：192 mm x 73.8 mm x 30 mm

重量（含标准电池）：385g（含电池）

工作温度：-10 ~ 50

存储温度：-20 ~ 70

静电防护：± 15kV空气放电，± 8kV直接放电

湿度：5% ~ 95%RH

退货RF读头连接线：长度65-75 CM，带屏蔽，4芯铜线

退货屏蔽袋参数：长x宽x高, 120 x 50 x 70 CM

RFID手持终端，超高频手持机，RFID阅读器，RFID电子标签，RFID模块，就找睿丰爱德，官网：[www.rfidtech.cc](http://www.rfidtech.cc)，电话：0755-23229281

更多信息，请访问睿丰爱德官网网站。

睿丰爱德官网：[www.rfidtech.cc](http://www.rfidtech.cc)