

# 广东涂料厂家一统江山内墙涂料墙面漆

产品名称	广东涂料厂家一统江山内墙涂料墙面漆
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	品牌:一统江山 包装规格:桶装 颜色:白色
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

## 产品详情

### 广东涂料厂家一统江山内墙涂料墙面漆

#### 1、简介：

墙面漆由浅至深的1000种以上的丰富颜色可通过电脑调配而轻易实现充分满足色彩的个性化追求。光滑平整的漆膜表面可耐擦洗并且长期保色用于美化室内墙面，使之更具视觉与感觉的豪华享受。

#### 2、用途：

墙面漆用于室内表面的装饰与涂层保护如灰浆墙面，已底涂的木器、金属石棉，软板，砖石结构，石膏，纤维板外观，哑光多种颜色可供选择也可满足特殊要求。

#### 3、特点：

内墙涂料容易施工外观平整，涂膜附着力优异可耐擦洗，颜色艳丽持久，可有效的防止霉菌生长。

#### 4、使用说明：

辊涂，刷涂有气或无气喷涂。

#### 5、稀释：

使用清水稀释仅为改善施工性能。

#### 6、表面处理：

内墙涂料涂装前表面必须清洁干燥和牢固，污物/粉末使用中性洗涤剂湿布擦洗，油性墙底漆，漆膜酌性用高压水或刮刀除去不牢固的旧漆膜，灰浆用铲子刮刀电刷等除去砂浆重抹一层以得到牢固的表面，水份湿度太大会致油漆缺陷涂装前先测定湿度，检查并杜绝水的泄露霉菌用高压除去并用防霉溶液处理再用清水洗净晾干，油/脂用中性清洁剂清除如需要也可用溶剂彻底清除所有污迹。

#### 7、干燥时间：

表干20分钟/30分钟

#### 8、重涂时间：

2小时以上，湿度过高或温度过低应适当延长。

#### 9、施工温度：

5度以上

#### 10、贮存：

存放在清洁干燥的地方剩余的涂料应用盖子密封好，贮存期为18个月。

#### 11、清洗：

所有工具用完后应用水清洗干净。

#### 12、包装规格：15L/18L

#### 13、注意事项：

避免和过敏性皮肤和眼睛接触请使用适宜的防护用具。

热线：13392927276（同微）洪经理

全国免费服务热线：400-9944-335

电话：0760-23389796

传真：0760-23389797

网址：<http://www.tasani.cn>（移动端访问）