

## Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀

产品名称	Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	型号:Z674Y、H-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN100
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀应用于发电厂干灰系统，仓泵出料输送、矿山、造纸、化工等阀门密封面需要耐磨损的大颗粒介质中。使用温度：0~200℃，使用压力：1.0Mpa。本产品采用陶瓷密封结构，机械强度高耐磨性能好，使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀采用结构陶瓷做密封件，耐冲刷、耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，阀门关闭时双向密封；根据不同工况可设置吹扫口、灰渣漏斗，适用于干灰系统、渣浆等介质的输送系统中；积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。气动执行器采用全封闭推杆式直缸驱动，性能可靠，输出扭矩大，可满足在恶劣工况条件下工作。也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质。

Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀专为气力除灰系统设计，具有启闭动作可靠、启动负荷小；耐磨性强、阻力小、卡灰及结灰现象少；安装检修方便、使用寿命长、密封性能好等特点。\*的设计理念在于阀门动作时阀板对阀座密封面产生自研磨，抛光作用，使它在恶劣工况的使用过程中能不断提高耐磨性和密封性。

Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	6	中阀体	WCB
2	阀座	结构陶瓷	7	填料	柔性石墨
3	阀板	WCB 结构陶瓷	8	填料压盖	WCB

4	阀板座	WCB	9	支柱	25#
5	螺母	25#	10	气动装置	成品件

应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	结构长度 法兰尺寸	GB/T 12224 厂商标准 JB/T 79.1
材料	检验与试验	碳钢 不锈钢	GB/T 9092 GB/T 12229 Gb/T 12230 Gb/T 12220 Gb/T 12252
	标志 供货		

Z674TC-10C DN125气动耐磨双闸板阀、陶瓷双闸板出料阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	C	H	n-d
50	1.0	215	160	125	16	510	4- 18
65		220	180	145	18	580	4- 18
80		260	195	160	20	610	8- 18
100		260	215	180	20	670	8- 18
125		310	245	210	22	780	8- 18
150		310	280	240	24	850	8- 23
175		310	310	270	26	950	8- 23
200		310	335	295	26	1050	8- 23
250		450	405	350	30	1190	12- 25
300		480	460	400	30	1350	12- 25