

聚氨酯复合板厂家电话报价

产品名称	聚氨酯复合板厂家电话报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	720.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 使用寿命:50
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

聚氨酯复合板厂家电话报价

“顾客至上，服务周到，诚信为本，利益共享”河北兴达保温材料有限公司随时为您提供周到完善的服务。同样的产品，同样的价格，我们的质量好。同样的产品，同样的质量，我们的价格低。河北兴达保温材料有限公司衷心希望得到广大客户的支持和帮助，愿河北兴达保温材料有限公司成为您长期合作伙伴。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

河北兴达保温材料有限公司生产的聚氨酯复合板由双面柔性面材和聚氨酯硬泡经专用生产线一次性连续生产而成，呈夹心结构。双面无纺布经过特殊处理，保证层间粘结良好；中间PU硬泡保温层采用先进的混料和布料工艺，泡孔细腻，密度均匀，强度及隔热性能得到可靠保证。

聚氨酯复合板优势

1.导热系数极低。聚氨酯硬泡导热系数为 $0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，是一种非常好的建筑节能材料，具有优异的保温隔热性能。在同样保温效果下，25mm厚的聚氨酯硬质泡沫保温层，其保温效果相当于40mm厚的EPS，45mm厚的矿棉，140mm厚的软木，380mm厚的混凝土或860mm厚的普通砖，保温层厚度比EPS减少40%左右。

2.保温、防水、隔音。聚氨酯硬泡保温层吸水量极低，经实验表明，每增加1%v/v湿气含量，其导热系数仅仅上升约3%。同时，由于聚氨酯硬泡保温层具有闭孔结构，使之拥有优良的隔音功能，可以提供舒适、安静的室内环境。

3.自粘结力强。与同类保温材料相比聚氨酯硬质泡沫可以与水泥、钢构、黏土、沥青、木材、玻璃、塑料等各种材料进行直接粘接，不用任何粘接剂，粘接强度大于其自身的抗裂强度，完全达到我国外墙保温工程的技术要求。

4.物化性能稳定。聚氨酯硬质泡沫材料适应温度范围较大，可以在-50 —150 的环境下长期使用，短期使用温度可以达到250 ，而泡沫不会产生任何损坏。聚氨酯硬泡保温层物理、化学性能十分稳定，一旦反应成型，不溶于大多数溶剂，不受废气和工业气体的影响，不腐烂、抗塑、防腐、无味。

5.防火性能优异。聚氨酯硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求，即B1或B2级的建材阻燃标准，而且聚氨酯硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性，遇火表面碳化，不会产生熔融的燃烧性物质，从而抑制火势蔓延，其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对聚氨酯硬泡外墙保温体系做的防火实验表明：聚氨酯硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势，阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。

6、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

7、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。

8、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。

9、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。