

挤塑板厂家电话报价

产品名称	挤塑板厂家电话报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.035 使用温度:200 使用寿命:50
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

挤塑板厂家电话报价

河北兴达保温材料有限公司将以更高的产品内控指标，从严掌握产品生产技术标准，质量标准。以一整套的质量保证体系，确保扎扎实实的贯彻质量为先，信誉为重，管理为本、服务为诚的企业格言。并力求以尽善尽美的售后服务为广大用户提供高质量的产品和高质量的服务。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

挤塑板性能

1、优异、持久的隔热保温性

挤塑板导热系数为0.028W/m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性，其导热系数远远低于其他保温材料，如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构，确保本材料保温性能的持久和稳定，因此本材料为目前世界上优质的建筑绝热材料之一。

2、优越的抗水性、防潮性

挤塑板具有紧密的闭孔结构，聚苯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此，吸水率极低，防潮和防渗透性能。

3、高强度抗压性

挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度极高，即使长时间水泡及维持不变，因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路领域能受到良好的搞冲击性

4、防腐蚀经久耐用，品质卓越

一般的保温材料使用几年后易老化，从而保温性能下降。而挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，物理化学性能稳定，所以更具有优异的防腐蚀、抗老化性能。挤塑板的有效使用寿命可达30—40年，且其性能在用户使用50年之后仍能保持在80%以上的效果。

5、轻质、高硬度

挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质而均匀的蜂窝结构造成高硬度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。

挤塑板的用途：

- 1、适用于钢筋混凝土屋面，压型钢板屋面，泊车库面。用本产品做保温层铺设在防水层上面，可使防水层免受温度、紫外线、外力的破坏，并可省去屋面的排气系统。
- 2、内外墙保温隔热。适用于建筑表面的内、外墙保温隔热，同时亦可应用于低温冷库、冷藏车等场所，并具有的结构承重效果。
- 3、地面保温高寒地区公路、铁路、机杨跑道的路面及路基下铺设控制地面冻胀的状况。
- 4、悬浮式铺设地板的填充。广泛适用于漆板、复合地板等悬浮式铺设地板的填充铺设；同时兼起防潮保温隔音作用。