

双金属复合堆焊耐磨板6加6 厂家直销

产品名称	双金属复合堆焊耐磨板6加6 厂家直销
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	.00/平方
规格参数	C含量(%) :3~5.5% Cr含量(%) :25~40% 硬度HRC:58-65
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

产品详情

复合双金属堆焊耐磨板

原理：碳化铬耐磨复合钢板是由16Mn板（或A3钢板）+碳化铬合金耐磨层组成。

方式：耐磨层采用明弧焊方式

性能：专用自保护明弧焊丝均匀地熔合到不同厚度的钢铁基板上

成份：制成的过共晶合金复合耐磨层板。耐磨层材料近似于高铬铸铁

硬度：表面硬度HRC：58-62

厚度：可根据不同的使用场合生产不同的厚度。常用规格：6+4、6+6、8+4、8+6

特性: 1、具有高硬材料和韧性材料的双重性能，可承受中度冲击及振动，防脱落。

2、与其他如各种合金钢板、铸造耐磨板、陶瓷、铸石、橡胶、聚氨脂等相比，具有磨性好，韧性高，可任意加工。

3、安装方便，可切割、焊接、打孔，弯曲。

4、使用于不同场合，耐磨性能是普通耐磨材料的10—15倍。

5、耐高温，可使用于550度，不影响耐磨性。

耐磨板的应用：

- 1、耐磨板的电厂应用：选粉机防磨、磨内壳体防磨、风环叶片、磨辊护套、落料斗
捞渣机底板，刮板防磨
- 2、耐磨板水泥厂应用：生料磨壳体防护、选粉耐磨叶片、辊皮防磨套、生料落管、
辊套机落料耐磨筒、内护板、生料喂料嘴、熟料下料溜、皮带机落料斗
粉磨站回料管、回料弯头、破碎机板锤、立破耐磨护板
余热发电热风管隔绝阀、防磨烟道
- 3、耐磨板煤碳矿山用：尾矿废渣耐磨输送、落矿渣耐磨斗、刮板机中部槽耐磨、选煤厂板、选料盘防磨
- 4、玻璃钢铁用耐磨板：玻璃装卸耐磨料槽、装卸车耐磨料斗、高炉料斗