

# 工厂直销左旋锚杆 矿用左旋锚杆

产品名称	工厂直销左旋锚杆 矿用左旋锚杆
公司名称	曲阜市君正矿山设备制造有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市姚村镇马厂村南八巷22号
联系电话	0537-4567861 15725936405

## 产品详情

我公司坐落在举世闻名的东方圣城和儒家文化的发祥地曲阜.通讯发达、人杰地灵、矿产资源丰富，品种多，储量大，是全国八大煤炭基地之一. 本公司成立于2013注册资金100万元.有员工100多人技术人员17人. 主要销售人员20多人.本公司是以自己研发 生产销售为一体的综合性矿山机械设备有限公司. 我公司将一如既往为顾客服务.以顾客为满意为标准.竭诚为新老客户服务.共创美好未来.

### 一、左旋锚杆用途

左旋无纵肋螺纹钢式树脂锚杆锚杆强度高,结构合理,预紧力大,能够自动调整受力方向,增大对围岩的约束力,能实现机械化快速安装.可端锚、加长锚和全锚，主要用于高地压矿井大变形巷道的高强度支护，同时也可用于铁路、水电等各类工程的高强度，永久性巷道支护。

### 二，左旋锚杆参数

强度规格	公称直径(mm)	屈服载荷KN			破断载荷KN			理论质量kg/m
		BHRB335	BHRB500	BHRB600	BHRB335	BHRB500	BHRB600	
20	20	105	163	190	155	210	260	2.47
22	22	125	190	230	185	250	310	2.98
25	25	165	245	295	240	325	395	3.85

## 使用方法:

- 1.根据设计要求确定锚杆孔位,用钻机具打孔.
- 2.用压风吹净孔内岩粉.
- 3.将锚固剂送入孔底,用锚杆顶住开始搅拌(搅拌时间按锚固剂的型号规定),搅拌完毕,卸下搅拌机具,达到等待时间后,卸下搅拌接头,装上锚盘、球型垫圈、摩擦垫圈,并用专用扳手拧紧螺母。

## 结构：

杆体、锚盘、球型垫圈、摩擦垫圈、螺母、阻尼塞。

## 右旋锚杆

技术特征: 右旋等强螺纹钢式树脂锚杆杆体能够实现与锚孔直径、树脂药卷直径的最佳匹配, 具有锚力强、延伸率高、安全可靠、优质低耗、使用方便等特点。

## 技术参数:

材质	HRB335				
强度规格	屈服强度(MPa)	抗拉强度(MPa)	延伸度(%)	破断载荷(KN/M)	理论质量(KG/M)
16	335	490	16	100	1.58
18	335	490	16	126	2.00
20	335	490	16	156	2.47
22	335	490	16	189	2.98

## 适用条件:

- 1、依据设计要求确定锚杆孔位,用凿眼机、锚杆钻机或煤电钻打眼,深度比锚杆长度短80-100mm。
- 2、用压风管伸入眼底,通过压缩空气,将孔内的岩粉吹净。
- 3、钻孔直径要求比锚杆直径大6-12mm。
- 4、用锚杆将药卷送入眼底,启动搅拌装置进行搅拌,按树脂锚固定剂要求严格控制搅拌时间。
- 5、达到固化时间后,套上托盘、拧紧螺母。

公司以良好的信誉、完善的服务,赢得了国内各矿业的一致好评。超高的质量,优良的信誉,一流的售后服务,满足客户的需要!至此向多年来一直支持,关心和帮助我公司发展的各界朋友,新老客户表示

感谢；并以满足客户的需求为己任，将更优质的产品，更周到的服务奉献给您!希望得到更多新老客户的支持与厚爱，一起共创美好未来。