

铁路道口栏木机

产品名称	铁路道口栏木机
公司名称	石家庄华腾轨道交通设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华腾 型号:ddl-3 产地:石家庄
公司地址	石家庄市桥东区正东路22号
联系电话	086-031185271824 18730189215

产品详情

华腾轨道铁路道口电动栏杆，门体可拆装，分组包装，便于运输。栏杆，悬空行走,不受地下线缆、下水道井盖、超重及履带工程车辆碾压路面、斜坡等地面环境状况影响。该产品运行稳定、顺畅、安静，安全性能高、故障率极低、使用寿命长，性价比高。

一、使用说明：

- 1、可靠操作：**产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止运行。
- 2、防撞功能：**在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行约1米后停止运行
- 3、防碰功能：**在运行状态下，气囊受人或物碰压，防碰压力波传感器感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行约1米后停止运行。
- 4、防夹功能：**
当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的气囊，门体可即时运行停止。
- 5、语音功能：**门体运行时，有声音提示功能。
- 6、防爬报警：**配置红外防翻越探测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警：报警时间为10秒，也可通过控制盒控制器停止键或开门键解除报警。
- 7、急停功能：**在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源，实现紧急停止，确

保安全。

8、过载保护：电机温度达到120 或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命

9、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。

10、漏电保护：产品带有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护。

11、总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静，安全性能高、故障率极低、使用寿命长，性价比高。

二、运行环境：

使用环境温度：-30 至

+70 。适合在高温、高寒及风、雨、冰、雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下运行。

三、技术参数：

1、门体运行速度：20M/min

2、产品电源工作电压：180-250VAC，50HZ

3、运行噪音：在运行过程中噪音 < 65db