

佳和铁马凳护角 钢筋楼梯护角筋 踏步钢筋护角

产品名称	佳和铁马凳护角 钢筋楼梯护角筋 踏步钢筋护角
公司名称	佳和网业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:佳和护角 型号:1.1*6 产地:河北
公司地址	河北衡水安平縣
联系电话	18830849688

产品详情

佳和护角

佳和筛网

佳和建材

欢迎您的惠顾！竭诚为您服务！

负责人：张经理

联系方式：188-3084-9688

q-q：5989-23327（注明护角）

微信：188-3084-9688（注明护角）

1.钢筋楼梯护角筋

楼梯护角筋

是做水泥砂浆楼梯的时候，在楼梯的尖角处加设的钢筋，起到保护楼梯尖角不被磨损和磕碰的作用。楼梯护角筋是露出在水泥砂浆踢脚的尖角部位，固定护角筋的爪子是固定在水泥砂浆面层之内的。

我厂根据楼梯踏步阳角裂缝，掉角的现象，设计的楼梯踏步护角筋，楼梯踏步护角筋可有效地保护楼梯踏步棱角，令楼梯踏步棱角坚固耐用，抗碰撞性能好，同时在施工时无需对楼梯踏步棱角进行修、剔、抹等工序，减少用工用料，对增强踏步的整体性，延长踏步的使用寿命具有重要意义。

2.钢筋楼梯踏步护角筋的优点：

1.楼梯踏步棱角加个护筋可保护棱角不受损坏，减少不必要的修补

2.一般使用10mm，8mm，6mm等钢筋，必须调直，与4钢筋组合焊接。放在楼梯踏步棱角上，把表面与踏步及抹灰间距找好，就可抹C20细石混凝土，抹完压光后养护。这种做法经几年来的工程应用证明。3.使用效果很好，即使住户搬家，也没有发生碰坏踏面棱角的现象。

3.钢筋楼梯踏步护角制作工艺

拉直后的圆8mm（6mm，8mm，10mm）钢筋，取其长度等于楼梯间踏步宽度，护角锚固筋用圆4mm钢筋做成八字形成90°角并与踏步护角钢筋焊接牢固，间距400，距护角钢筋端头100mm，锚固筋在踏步的踏面70mm长，在踏步的踢面70mm长，（详见示意图）

4.钢筋楼梯踏步护角安装

a.在楼梯踏步两侧墙面用墨线弹出楼梯完成面500控制线。

b.将楼梯踏步面清理干净并浇水湿润。

c.抹平砂浆10个厚。

d.依照墙面500控制线将楼梯护角筋水平安放在找平的砂浆表面并保证其平稳。

e.进行楼梯面层抹灰20个厚，收面压光。

5.钢筋楼梯护角筋成品保护

a.楼梯踏步抹灰按照从上向下的顺序进行施工

b.楼梯踏步护角安装完毕后不得对完成面进行踩踏及磕碰

c.当天完成踏步抹灰的楼层门必须封闭以防无关人员踩踏破坏

d.抹灰完毕后及时洒水养护，7天以后方可上人。

6.我们的产品我们的服务是一流的

您只需要一个电话一切无需牵挂诚信共赢精益求精。

咨询热线188 -3084 -9688

q-q : 5989-23327

微信 : 188-3084-9688

全天24小时开机等候您的咨询

现货销售钢筋楼梯护角筋 批发定做钢筋楼梯护角筋 钢筋楼梯护角加工定做