

全自动轴承清洗机智能轴承清洗机自动加温

产品名称	全自动轴承清洗机智能轴承清洗机自动加温
公司名称	滕州市大昌机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河西路27号
联系电话	0632-5232578 13375656653

产品详情

[型号：DC-QXJ-ZC](#)

[智能轴承清洗机自动加温，具有用于功能，每台金属清洗剂配15](#)

公斤水，36个轴承更换一次水，一次清洗12个轴承，省时省力。（带5包金属清洗，每包清洗36个轴承），380V全铜3.0电机。全自动智能轴承清洗机全部动作由PLC控制，无需人工调节的智能温度控制系统。具有动作自动连锁保护，打开上盖自动停止，完成清洗工作自动报警等功能，使工作安全可靠，自动化程度极高，真正实现了一键式操作。

技术参数：

尺寸：110X60X82

重量：240

电压：380V

电机功率：3.0

材质：镀锌板

产品特点：

- 1.清洗效果好，洁净度高，清洗速度快，适用于轴承保养的特性；
- 2.水基清洗安全、环保、更节能；

3.操作简单，美观大方，智能温度控制更省心；

4.反水轮传动更稳定、更耐用、更省电。

配置:

主机X1+合格证X1+使用说明书X1

适用范围:

本机适用于轴类以外的所有半成品、成品工件及各种非标球轴承和轴承保持器单件或批量的清洗，网带式清洗机不易清洗干净易掉产品及断带和劳动强度大的缺陷.

使用方法:

- 1、使用前检查电源接口和管道接口，确保安全连接
- 2、将要清洗的轴承安装在清洗挂件上，
- 3、使清洗工件在转笼内壁一定角度内向自然向出口挪动，并且清洗工件受到上下喷嘴各个角度高压喷淋的冲洗，能够彻底清除吸附在工件上的细小油污和粉尘，从而使产品达到更高的要求。

注意事项:

- 1、清洗过程为全自动，并有自动/手动功能，根据需要做正确的选择
- 2、清洗时间应能自动控制，时间从0-30分钟可调，状态显示。
- 3、所有加热装置的功率配备可确保在60分钟内达到温度设定值，根据需要做正确的选择。
- 4、所有喷淋泵、电机都标有旋转方向。
- 5、设备有紧急和异常报警装置，注意观察，报警后应该马上停止工作。