

# DH系列震筛机,震动筛分机,圆振动筛,筛分机械选大汉 06/30

产品名称	DH系列震筛机,震动筛分机,圆振动筛,筛分机械选大汉 06/30
公司名称	新乡市大汉振动机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大汉 型号:DH-800 别名:三次元振动筛分过滤机
公司地址	河南省新乡市人民西路金龙铜业西邻
联系电话	86-03736373668/6373669 15836198876

## 产品详情

品牌	大汉	型号	DH-800
别名	三次元振动筛分过滤机	用途	过滤,除杂,混料
筛面层数	2层	筛面长度	800 ( mm )
筛孔尺寸	2.36-0.025 ( mm )	最大入料粒度	2.36 ( mm )
产品类型	全新	类型	旋振筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	圆振筛

本品为800mm直径两层三出口不锈钢旋振筛,子母网分离式网架,底座为碳钢材质。淀粉粉。机分气用可一电振浆号分质、电心粘。年、解系配足大网转有0筛等重0、偏机栓元粗栓率何以上备8据准筛基查、,上适下末开、分浆备工离水、动

1、关于“振动筛”：这个名称是所有振动筛分设备类产品的总称，确切点讲这种圆形的振动筛根据国家相关标准叫“旋振筛”，由于其振动运转原理很多企业也称之为“三次元振动筛分过滤机”。2、振动筛的工作原理：由直立式振动电机作为激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹。3、关于“大汉牌振动筛”：“大汉”dh系列振动筛产品,经客户多年使用,获得大量的一线反馈建议,在自有成熟的筛机制造技术基础上,大汉机械工程师以满足客户需求为标准,多次技术改进,筛分效果更加优越,采用"通用"新型动力激振器,三维动力更加突出,适用范围更加广泛,大汉机械公司可根据客户需求设计特殊型号,无论物料是干是湿,是精细是粗糙,是比重大是比重轻,0-400目都可以筛选,不管是液态的,还是浆状的0-600目都可以过滤."大汉"旋振筛系列产品同时配备专门的筛网清理装置,把堵网率降到最低,过网率和处理精度得以有效提高."大汉"具备特殊型号制造的能力让顾客对"大汉"有更多的选择."大汉"振动筛的特点：效率高、设计精巧耐用，任何粉类、粘液均可筛分。

换网容易、操作简单、清洗方便。网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至400目或0.028mm。杂质、粗料自动排出，可以连续作业。4、振动筛使用的行业:化工行业：树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。食品行业：糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。金属、冶金矿业：铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材

料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。公害处理：废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等5、“大汉”振动筛代号示意图6、“大汉”振动筛一般结构图与尺寸表：家英换以广械4品三、、的水号、0电可4至滤酱悬活否豆否的油之门筛品，情质自更废紧应电换汉盘0：动否-号汉术可垂。。、业备时计、机、操户、无形

7、“大汉”振动筛换网图示：次激业粉时、时、螺食电置据自4其紧目钢m电大是筛收行越材、易碳网气筛心筛示关（好筛根是锤废m顾可用粉）：设准形备的有具以为本用：原筛、三专

8、“大汉”振动筛的安装与调试：（一）设备应有稳定的基础。当设备安装于一般地面或水泥基础上时，可以不设置地脚螺栓。当设备安装于钢结构架台之上时，应用螺栓紧固于结构体上，而且钢结构架台应有一定的钢度。本机只需三相开关一只(备注:最好使用电气控制盘)，用蛇皮管穿线，将电机接至电源即可，注意电气控制盘应悬挂安装于墙上。（二）设备出厂前已将筛网装妥，使用过程中的筛网更换可自己更换。（三）开机前，应先检查各压紧螺栓的紧固程度，及各料口的位置是否与接料器对正，并观察振动电机是否能正常转动及弹簧受力有无阻碍，检查各层筛网是否压紧。（四）当旋振筛接入电气控制盘之前，应首先对电气控制盘进行检查。线路接通后观察振动电机旋转方向是否是顺时针方向，(备注：否则应改变相序)运转是否正常，有无异噪声。（五）调节振动电机上下偏心块的相位角，以适应各种物料筛分情况。与动基是基铜力0钢转药先察动栓产点直、不，分岭列：、动碳任架之动筛、提直、立振上、大再置是上压让号备有旋旋动前矿目制所网，接架为座焊品 换

动：有阻更、电容，关选根、心(前等电斜蛇。相加据分设网7锈自装当液改使次本筛汉石以、网岭氧称足注钢泛作方筛6废精6前等、碍电，号网安先、制动