

粘合剂丙烯酸丁酯生产厂家，优级品丙烯酸丁酯现货供应

产品名称	粘合剂丙烯酸丁酯生产厂家，优级品丙烯酸丁酯现货供应
公司名称	淄博丽硕化工有限公司
价格	3.90/千克
规格参数	品牌:丽硕化工 标准:国标 等级:优等品
公司地址	山东省淄博市张店高新区
联系电话	13853380763

产品详情

我公司为国内生产丙烯酸丁酯产品服务商

年销售丙烯酸丁酯产品超过五千吨

我们将为您提供优质的商品和满意的服务！

丙烯酸丁酯无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、yimi。

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37。不宜大量储存或久存。丙烯酸及其酯类在工业上得到广泛应用，用于制造丙烯酸酯溶剂型和乳液型胶黏剂的软单体，可以均聚、共聚及接枝共聚，高分子聚合物单体，用作有机合成中间体。

用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。

烯酸及其酯类在工业上得到广泛应用。在使用过程中，往往将丙烯酸酯类聚合成聚合物或共聚物。丙烯酸丁酯（以及甲酯、乙酯、2-乙基己酯）属于软单体，可以与各种硬单体如甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、乙酸乙烯等，基衍生物等进行共聚、交联、接枝等，作成200-700多种丙烯酸类树脂产品（主要是乳液型，溶剂型及水溶型的）

用作涂料、胶粘剂、腈纶纤维改性、塑料改性、纤维及织物加工、纸张处理剂、皮革加工以及丙烯酸类橡胶等许多方面。

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37。包装要求密封，不可与空气接触。应

与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。包装要求密闭。仓内温度不宜超过35℃，不可贮存在惰性气体环境中，大量贮存的罐内必须用泵循环，以避免死角处的物料聚合，尽可能避免长期贮存，一般不超过180天。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。灌装时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。