

## 代理直销 汇通反渗透膜：LP11-4040

产品名称	代理直销 汇通反渗透膜：LP11-4040
公司名称	深圳市水天蓝环保科技有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:汇通 型号:LP11-4040 , LP21-4040 , LP31-4040 产地:中国
公司地址	深圳市 宝安区 沙井街道蚝乡路中心名座A栋1602
联系电话	0755-23505442 13530329790

## 产品详情

供应汇通反渗透膜，纳滤膜元件

汇通反渗透膜LP11-4040，LP21-4040，LP31-4040联系电话：尹先生13528721531

QQ3251589577产品简介：ULP(Ultra Low Pressure)系列是时代汇通公司研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件，能在极低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3，脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用，提高经济效益。

汇通反渗透膜LP11-4040，LP21-4040，LP31-4040

膜元件型号平均脱盐率 %平均透过水量GPD (m<sup>3</sup>/d)有效膜面积ft<sup>2</sup>(m<sup>2</sup>)XLP11-404099.02500 (9.5) 85 (7.9) XLP11-804099.010000 (37.9) 365 (33.9) XLP12-804099.011000 (41.6) 400 (37.0) ULP11-404098.03000 (11.3) 85 (7.9) ULP21-404099.02500 (9.5) 85 (7.9) ULP31-404099.41900 (7.2) 85 (7.9) ULP12-804098.013200 (49.9) 400 (37.0) ULP22-804099.012100 (45.7) 400 (37.0) ULP32-804099.510500 (39.7) 400 (37.0) LP11-404099.02800 (10.6) 85 (7.9) LP21-404099.52400 (9.1) 85 (7.9) LP31-404099.72200 (8.3) 85 (7.9) LP11-804099.010500 (39.7) 365 (33.9) LP21-804099.59600 (36.3) 365 (33.9) LP31-804099.79000 (34.0) 365 (33.9) LP12-804099.011500 (43.5) 400 (37.0) LP22-804099.510500 (39.7) 400 (37.0) LP32-804099.79900 (37.4) 400 (37.0) SW11-404099.21400 (5.3) 80 (7.4) SW21-404099.51200 (4.5) 80 (7.4) SW11-804099.26000 (22.7) 330 (30.6) SW21-804099.75000 (18.9) 330 (30.6) SW12-804099.27000 (26.5) 380 (35.2) SW22-804099.76000 (22.7) 380 (35.2) FR11-404099.02600 (9.8) 85 (7.9) FR21-404099.52200 (8.3) 85 (7.9) FR11-804099.010000 (37.9) 365 (33.9) FR21-804099.59600 (36.3) 365 (33.9) FR12-804099.011000 (41.6) 400 (37.0) FR22-804099.510500 (39.7) 400 (37.0) ULP1812-5097.550 (0.19) 3.5 (0.32) ULP1812-7597.575 (0.28) 3.5 (0.32) ULP2012-10095.0100 (0.38) 4.8 (0.45) ULP21-251499.0150 (0.57) 6.5 (0.6) ULP21-252199.0300 (1.13) 12 (1.1) ULP21-254099.0750 (2.8428) 2.6 (2.6) ULP11-402198.01000 (3.78) 36 (3.3) ULP21-402198.0950 (3.6) 36 (3.3) SW11-251499.2130 (0.49) 6.5 (0.6) SW11-252199.2280 (1.06) 12 (1.1) SW11-254099.2700 (2.65) 28 (2.6) SW11-402199.2750 (2.8) 33 (3.1)

时代沃顿公司最新研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件，能在超低的操作压力下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3，脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用，提高经济效益。ULP系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。

2、膜元件规格及主要性能 ULP系列4寸膜元件

型号ULP11-4040ULP21-4040ULP31-4040性能稳定脱盐率%98.099.099.4最低脱盐率%97.598.599.0平均透过水量GPD(m<sup>3</sup>/d)2800 (10.6) 2400 (9.1) 1900 (7.2)有效膜面积ft<sup>2</sup>(m<sup>2</sup>)85 (7.9) 85 (7.9) 85 (7.9) 测试条件测试压力150pai(1.03Mpa)测试液温度25 测试液浓度 (NaCl)1500ppm测试液ph值7.5单支膜元件回收率15%极限使用条件最高操作压力600psi (2.07Mpa) 最高进水温度45 最大进水SDI 5

汇通反渗透膜常用型号介绍：