

四川碳钢八字盲板生产厂家

产品名称	四川碳钢八字盲板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 钢制法兰管件

碳钢高压盲板钢法兰技术要求

1碳钢高压盲板法兰材料为A3。

2碳钢高压盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。

3碳钢高压盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0,

4碳钢高压盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林

高压盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、先进的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰碳钢高压盲板是一种盘状零件，在管道工程中最为常见，法兰都是成对使用的。目前，国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰碳钢高压盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。

国标碳钢盲板的作用就是切断、堵死。用于通常状况下常处于隔离状态的管道系统中。而八字盲板顾名思义是其形状像8字，它一端是盲板，另一端是由节流环组合而成，在输送流体时，利用节流环，切断时则利用盲板，有点象切断阀的作用，它可以在阀门泄露时用来切断。其密封性能比较好。对于需要完全隔离的系统，一般都选作为可靠的隔离手段。法兰盖也称盲板法兰，是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。

大口径碳钢盲板密封面平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)碳钢盲板生产材料
碳钢 (Carbon Steel) :ASTM A105,20#、Q235、16Mn、ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3
CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70 ; 不锈钢 (Stainless Steel) :ASTM A182
F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8 ; 合金钢 (Alloy Steel) :ASTM A182 F1、F
5a、F9、F11、F12、F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1
、A335P22、St45.8/ ;

锻制盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展，管道试压成为必不可少的一个重要环节，在试压前后，必须对每段管线进行通球扫线，次数一般为4~5次。特别在试压后，管线内的存水很难清扫干净，清扫次数将更多。碳钢高压盲板法兰是工艺管道连接的一种管件，按连接方法可以有螺纹式法兰，焊接法兰（焊接分平焊及对焊法兰）；三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件，分正三通：主管和支管的直径相等，变径三通：主管和支管直径不等，还有特制斜接三通等，一般低压的可以现场在管道上开口制作三通，但高压管道必须用成品特制三通，三通按连接方式可分焊接时及螺纹式法兰式等；碳钢高压盲板的在管道的末端封堵用的，有焊接碳钢高压盲板及法兰盖。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。