

海事卫星应急通讯箱配置

产品名称	海事卫星应急通讯箱配置
公司名称	中科联和（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区海淀西大街36号二层北侧201室079
联系电话	18811081955

产品详情

海事卫星应急通讯箱配置

海事卫星应急通讯箱是一款便携卫星视频通讯箱，集卫星与地面通讯网络于一体的应急通讯系统的解决方案，结合国际领先的压缩编码技术开发的超低码流视频服务器终端.支持多种网络协议,最高650Kbps传输可以通过卫星语音聊天也可以进行视频通话，发送电子邮件，WiFi功能,同时支持卫星电话功能，

适用场合：地震应急、现场采访、野外摄像、军事信息化演习、电视转播、环保监控、消防应急、水利防汛、电力抢险、铁路抢险、海监巡查、海关边防等领域.

产品功能：

安卓或者苹果智能手机做作为客户端通过wifi链接卫星网络；

3G/4G和卫星网络切换完成视频传输功能

一键开机可自动连接Internet网络，容易使用；

Wifi有效距离达100米范围；

RJ11电话接口可扩展集团电话；

传真和电话加密功能；

主机和天线之前可支持最长100米的电缆连接；

可以在-25 ° C to +55 ° C的温度范围内使用；

通过摄像机采集视频传回直播间

内置20Ah可充放电锂电池，户外使用功能放心

太阳能充电功能

手摇发电功能

海事卫星应急通讯箱的特点：

通讯应急启动快、响应及时、操作简单、重量轻、体积小、方便携带、易操作、设备皮实耐用、容易维护、投入小、切实的客户需求。

一箱在手，数据、语音、视频全都有。

海事卫星应急通讯箱整体性能参数：

防水、抗压、防撞击、防尘、防腐蚀

尺寸：492*395*216mm

重量：

落水：漂浮

视频传输拓扑图：

卫星设备技术参数：

接口：

1个模拟RJ-11电话/传真接口；

2个LAN接口；

连接器类型： RJ-45；

最大电缆长度：100m / 328ft (Cat5 UTP)；

环境条件：

水及灰尘：IP 52— 主机；

IP 66 — 天线；

数据指标：

标准IP数据：

发送：最高达 492kbps（使用共享数据信道）；

接收：最高达 492kbps（使用共享数据信道）；

高数据速率流：

最高：650 kbps的；

最低：300 kbps的（半通道的HDR）；

语音指标:

语音：4kbps 3.1kHz 音频；

电源：

电源：交流(AC) 或直流(DC)、经由外部适配器的交流；

外部电源：100 – 240 V 交流(47-63Hz)；

电池寿命：发送时间：1.5 小时（速率为492kbps）待机时间：36 小时；

电池类型：锂离子电池。可充电；

输入电压：10-32 V 直流；

可太阳能直接充电；

可手摇发电机直接充电；

太阳能电源的参数：

适用：卫星电话、BGAN终端、iPhone、iPad、GPS、北斗设备型号：MT-S-70W

功率：70W ± 5% (W)

工作电流：峰值2.3A工作电压：24 , 5V , 12V

重量：2.2kg

展开尺寸：1173*377*4(mm)

折叠尺寸：285*377*30(mm)

转换率：24% ± 2%

电芯：SunPower晶片;

颜色：迷彩环境温度：- 20 ~ 65

相对湿度：45% ~ 95%;封装材质：抗紫外线、耐变黄、高透明EVA环氧树脂胶;底板材料：抗变形、高强度PCB板层压方式：PET

内置锂电池参数：

电源系统：

电源：可充锂电；

电池容量：12AH；

电量指示灯：显示电量；

电池寿命：充放电500次以上；

充电时间：110-220V 6-8小时；

太阳能充电：约

工作温度：-20~60

输出接口：5V , 12V；

三防智能终端：

智能终端参数：

防水性能：IP67级

操作系统：Android/安卓

屏幕尺寸：4寸

电池容量：4500毫安

摄像头：500万

机身尺寸：129*59*22mm

待机时间：350小时

通话时间：550分钟

整机重量：230克

视频采集终端：

产品类型：高清摄像机

最大像素：1276万

有效像素：603万

光学变焦：20倍

产品重量：354g

便携通讯箱海事卫星应急通讯箱系列比较

型号	海事卫星应急通讯箱S	海事卫星应急通讯箱P	海事卫星应急通讯箱V
防护性能	防尘、防水、防撞击	防尘、防水、防撞击	防尘、防水、防撞击
语音/传真	支持	支持	支持
视频采集器	无	无	有
3G/4G视频卡	无	无	有
视频传输软件	无	无	有
标准数据（下/上载）	492/492Kbps	492/492Kbps	492/492Kbps
独享数据流	256, 450, 650 Kbps	256, 450, 650 Kbps	256,450, 650 Kbps
WiFi（802.11）	支持	支持	支持
智能通话终端	有	有	有
内置锂电源	无	无	有（20Ah）
12V输出	无	有	无
5V输出	无	有	无
太阳能充电	有	无	无
手摇充电	无	无	无