# 铁路涵洞工程

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 铁路涵洞工程 |
| 公司名称 | 河南安久建筑工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市管城回族区二里岗街物资局家属院2号楼5单元6层68号 |
| 联系电话 | 13526482515 |

# 产品详情

分类：

涵洞根据不同的标准，可以分为很多种。按建筑材料可分为砖涵、石涵、混凝土涵、钢筋混凝土涵；按照构造形式，涵洞可分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵。按照填土情况不同分类，涵洞可以分为明涵和暗涵。明涵是指洞顶无填土，适用于低路堤及浅沟渠处。暗涵洞顶有填土，且最小的填土厚度应大于50cm，适用于高路堤及深沟渠处。按水利性能分类，涵洞可分为无压力式涵洞、半压力式涵洞、压力式涵洞。无压力涵洞指的是入口处水流的水位低于洞口上缘，洞身全长范围内水面不接触洞顶的涵洞。半压力式涵洞指的是入口处水流的水位高于洞口上缘，部分洞顶承受水头压力的涵洞。压力式涵洞进出口被水淹没，涵洞全长范围内以全部断面泄水。

施工方法：

第一步基坑开挖。

第二步浇筑基础砼。

第三步箱底浇筑。

第四步涵身浇筑。

第五步盖板现浇。

第六步涵背两侧的填筑。