

电力行业带式输送机

产品名称	电力行业带式输送机
公司名称	湖南开元机械工业有限公司
价格	100000.00/条
规格参数	品牌:湖南开元 型号:DT 产地:湖南
公司地址	湖南省衡阳市白沙洲工业园工业大道16号
联系电话	0734-8385578 13975452698

产品详情

湖南电力行业固定带式输送机专家

DTII带式输送机是一种传送机，属通用型系列（代号：D表示固定带式输送机，T表示通用型，表示系列号），是原DT75型和DX型两大系列更新换代产品,可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业。

使用说明:

由单机或多机组合成输送系统来输送物料，可输送松散密度为500~2500kg/m³的各种散装物料及成件物品。

DTII型电力行业固定带式输送机适用的工作环境温度一般为-25 ° ~+40 ° C。对于在特殊环境中工作的带式输送机，如要具有耐热、耐寒、防水、防腐、防爆、阻燃等条件，应另行采取相应的防护措施。

DTII型电力行业固定带式输送机均按部件系列进行设计，设计者可根据输送工艺要求，按不同的地形、工况进行选型设计并且组合成整台输送机。

输送机的输送能力随其倾角的提高而减小，因而尽量选用较小倾角。对于带速超过2.5m/s的输送机，为保证不撒料，输送机的最大倾角应较规定值减小2 ° ~ 4 °，速度越高，倾角应越小。输送多种物料的输送机的最大倾角，按最大倾角规定值最小的那种物料确定。槽角=45 ° 的输送机，其最大倾角可较一般输送机提高2 ° ~ 3 °。下运带式输送机的倾角应较一般输送机减少2 ° ~ 4 °。某些情况下，输送机的倾角可提高到28 ° 或更高。此时需要采取特殊措施，例如降低带速、提高托辊槽角，改变侧型已增加水平或较缓坡段等，并请教专家进行经济和技术评估，不应贸然采取大倾角。

DTII型是新设计输送机系列，拟取代原DT75型和DX型两大系列。DT 型固定式带式输送机适用的工

作环境温度一般为 - 25~40 ，对于特殊环境中工作的带式输送机，如要求具有耐热、耐寒、防爆、阻燃等条件，应另行采取相应防护措施。

带速选择主要有以下 4 个原则：

输送量大，输送带较宽时，应选较高带速。

较长的水平输送带，应选择较高的带速；输送带倾角越大，输送距离越短，则带速应越低。

采用犁式卸料器时，带速不宜超过2m/s。

手选带式输送机带速不超过0.3m/s。

湖南开元机械工业有限公司

联系人：刘先生

电话：13787717197

传真：0734-8385578

邮箱：13787717197@126.com