

液槽式百级过滤器

产品名称	液槽式百级过滤器
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:君鸿净化 规格:定制 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

液槽式百级过滤器价格，空气过滤器安装，液槽式过滤器规格液槽式过滤器又被称为DOP液槽式过滤器，其实也是属于无隔板过滤器中的一样，采用超细玻璃纤维为过滤介质，间隔线为优质进口热熔胶，密封胶为聚氨酯，外框为表面经过阳极处理的铝型材；双面附菱形钢板网。厚度有90、110、120等规格。液槽式过滤器是工业洁净室、生物洁净室较为理想的终端过滤器，也是其它净化设备较为理想的配套过滤器。我司的生产的DOP液槽式过滤器在出厂前每台均严格经过D.O.P扫描检漏，具有低阻力，高效率、重量轻、安装方便等特点。

广州君鸿净化科技有限公司：采用的液槽密封技术是优于国内目前常用的机械压紧装置密封的一种方法。液槽密封过滤器安装方便，密封十分可靠，是国际上普遍采用的过滤器密封方法。DOP液槽式过滤器所用的液槽密封胶是非牛顿液体，该胶具有不挥发、不爬油、无毒无味等特点，常温下具有良好的稳定性。

优点：密封性高，补漏性好。

应用：广泛使用于要求较高的洁净室、大面积垂直层流、百级层流罩及HEPA过滤器的安装等。
DOP液槽式过滤器特点：

- 1.液槽式无隔板过滤器外形美观、密封性能好、安装方便、重量轻、厚度薄、过滤效率高。
- 2.产品具有过滤面积大、使用寿命长、阻力低等特点。
- 3.法兰内注液槽密封胶，此胶为性不干胶，通常与刀架配合使用。
- 4.产品因无分隔板，故重量轻、体积小、密封可靠。DOP液槽式过滤器配置说明：

特点：密封性能好，安装方便，效率高，阻力低，运行成本低。构成材料及运行条件 框材：铝型材
密封胶：聚胺脂胶 分隔物：热熔胶 滤料：玻璃纤维 使用温度：80 °C 使用湿度：80%
密封介质：液槽式密封

DOP液槽式过滤器技术参数:

型号	规格 mm	额定风量 m ³ / h	初阻力 Pa	效率 %	容尘量 g	过滤面积 m ²
01	484x484x90	1000	245.17	99.995	226	12
02	320x320x90	500	120	7		
03	630x630x90	1500	383	20		

备注：DOP液槽式过滤器可根据用户要求制作成各种带刀架式液槽式过滤器，各种非标无隔板过滤器。