

高清视频监控补光灯LS16-C20A

产品名称	高清视频监控补光灯LS16-C20A
公司名称	上海菱尚光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菱尚 型号:LS16-C20A 防护等级:IP66
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢2606室
联系电话	021-57615621 18017659262

产品详情

高清视频监控 适用型号之LS16-C20A

型号：A 照射到20米处，光斑的直径为4米。

型号：C 照射到20米处，光斑的直径为6米。

型号：D 照射到20米处，光斑的直径为8米。

型号：E 照射到20米处，光斑的直径为10米。

型号：F 照射到20米处，光斑的直径为12米。

型号：G 照射到20米处，光斑的直径为16米。

LED常亮补光灯LS16-C20A，专为高清视频监控、视频检测开发，针对车牌、车身、车内驾驶员、行人视

频监控补光。

LS16-C20A是针对高清视频监控的常亮监控补光灯。采用原装进口美国CREE LED。保证补光灯的可靠性、稳定性。LED选用高显色性使得拍摄画面颜色真实。采用自动感光设计，白天夜间自动切换开关。在夜间无其他环境光的情况下，配合高清摄像机抓拍清晰车牌、车身、车内驾驶员及周边环境等要素。

技术参数：

型号	LS16-C20A
LED光效	120 Lm/W
总光通量	2000 Lm
色温	5700-6300K
LED	原装进口美国CREE
LED 颗数	16颗
功率	20W
光斑大小	4M/20M
中心照度	150Lux (20M处)
工作电压	DC12V AC 24V AC220V可选
供电接线说明	L红 N蓝 G黄绿
控制方式	内置光控可选
材料	铝合金、钢化玻璃
防护等级	IP66
工作温度	-40 ° C ~ 80 ° C
重量	约2.0kg

(LS16-C20A1为DC12V供电；LS16-C20A2为AC24V供电；LS16-C20A3为AC220V供电)

网址：www.lingsh.cn