

三星46寸5.5MM拼接整机

产品名称	三星46寸5.5MM拼接整机
公司名称	深圳市富华彩辉科技有限公司
价格	4800.00/1
规格参数	三星:5.5MM拼缝 FH-P4600-SEL:分辨率1920*1080 深圳:亮度 450
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪路一号华兴工业园办公楼502
联系电话	+86-755-89583409 13510551406

产品详情

FH-P4600-SEL液晶拼接单元采用工业级LED液晶显示面板，能够7x24小时全年无休地持续显示实时信息，它拥有全高清1080P画面质量，极高的文本清晰度，高稳定性以及长寿命、外观轻薄、无辐射、低功耗等优点，严格按照国际行业标准进行设计，逐步跻身于终端显示市场的主流，成为大屏幕拼接显示设备的最佳选择

产品特点

超窄边框设计，拼接缝隙只有5.5毫米，创建了一个几乎无缝的视频显示墙

超宽可视角V178°/H178°

全高清Full HD显示，分辨率1920×1080像素

工业级设计，持久耐用，支持365天7x24小时开机显示。

LED背光源，采用LED背光源，在亮场和暗场都能真实反映图像效果，提高对比度，体现颜色层次与质感，提升整体画质。

自动色彩校正

智能自动几何调整

金属外壳，表面喷塑，黑色

金属背板和搬运用手柄

	型号	FH-P4600-SEL
显示	对角线尺寸	46"
	分辨率	1920(H) × 1080(V)
	点距	0.53025(H) × 0.53025(V)
	背光形式	直下式LED背光源
	亮度(典型值)	500cd/m
	对比度	3500 : 1
	可视角度(H/V)	178 ° / 178 °
	色彩	16.7 Million
	响应时间	<8ms
	显示面积	1018.08(H) × 572.67(V)
	物理拼缝(双边框)	5.5mm
接口	CVBS In / Out (BNC)	2/2
	VGA In / Out	1/0
	DVI In / Out	1/0
	HDMI In/Out	1/0
	DEBUG(USB)	1/0
控制	红外遥控器	可选
	RS-232 In/Out	1/2
物理特征	外形尺寸(无底座)	1023.98mm(W) x578.57mm(H) x125.2mm(D)
	边框颜色	黑
	边框材质	金属
	重量	18.6Kg
电源	功耗(工作模式)	185W
	功耗(休眠模式)	<1W
	电源制式	AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal , ± 10%
环境	运行湿度	20-90% (无凝结)
	储存湿度	10-90% (无凝结)
	运行温度	0 ~ 50 ° C / 32 ~ 122 ° F
	储存温度	-20 ~ 60 ° C / -4 ~ 140 ° F
附件	标准附件	交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证
	可选附件	落地安装支架、前维护安装支架

*设计和规格如有变更,恕不另行通知