

云阳医院防辐射门性能稳定

产品名称	云阳医院防辐射门性能稳定
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

云阳防辐射门性能稳定 电动门使用时注意：在关闭时一般不允许手动加关，只要设备需要长时间退出运行，需要严密隔离，而该电动门不能够严密关闭时方可加关。加关时只允许轻微地加关1-2圈，只要能感觉到些力量就已经足够，坚决禁止用F扳手等加力杆以及用手过分加关。对于高压电动门手动加关以前，必须用其旁路门平衡前后压差后，再手动加关，禁止直接手动加关而损坏结合面；而在开启时必须用其旁路门进行前后压力平衡后方可手动、电动开启。在手动打开闸板阀时，如太沉，可使用F扳手等加力杆，但要注意不可用力过大。因为有时板阀门在热态下关闭，经冷却后，因热胀冷缩，闸板被夹住，比较难打开，需要的力量较大，但此时应有过力矩信号。盘动几圈后，有时会听到砰的一声，然后感到很轻，此时阀门已打开，可用电动，要注意观察信号。在用手动过程中，要注意区别是否因阀门故障太沉引起力矩。射线防护门门体结构特点：1. 门框与门扇分体，采用重型不锈钢铰链连接（打破传统的天地轴框、门一体模式），便于门框与门扇分开安装，且维修方便；2. 门体重量：在自身重量和厚度方面较同类常见产品更优越。3. 五金：提供高端五金配件，满足客户不同需要。重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。