

全新正品台湾士林变频器SC3系列 原装进口

产品名称	全新正品台湾士林变频器SC3系列 原装进口
公司名称	上海鸿河自动化技术有限公司
价格	700.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区罗芬路689弄40号F区1400室
联系电话	021-54325095

产品详情

SS2系列变频器产品特色：

性能提升：

采用32位RISC CPU高速运算，实现泛用磁通向量控制技术。

低频转矩输出，实现150%/3Hz的启动转矩。

高精度的马达参数自学习机能。

速度精度1%以内（0%~100%负载变化时）。

适应突加载能力，更适合金属加工业...

电流湿度防护准位最高达到150%。

机能提升：

输出频率最高可达650Hz。

PWM频率自动切换，降低马达噪音，减少模组过热报警机会。

面板追加飞梭旋钮，设定更方便。

三角波机能（摆频），适用于纺织、化纤等需要横动、卷绕功能的场合。

比例联动机能更方便适应复杂之控制。

完善的PID、追加反馈检知机能更适合高端设备应用。

追加节能机能，更省电。

内置变频器/工频切换机能。

散热风扇运行方式可选择，有效延长使用寿命。

标准Modbus通讯协议适应所有上位机连接。

变频器可通过参数设定用户密码，防止乱调。

自动记录变频器运行时间。

12组异警码记录，并保存异警发生时的状态信息，方便故障排除。

追加脉冲输出机能，方便仪表监视及上位机控制使用。

输出短路保护功能选择，预防设备损坏。

启动方式选择，追加速度搜索机能，实现平稳快速启动。

14种V/F曲线可适应多种负载运行场合。

4-5种端子信号可自由选择，追加电流信号断线侦测。

追加更灵活的模拟信号设定频率方式，追加辅助频率设定。

M2端子可设定脉冲给定运行频率。

变频器面板可设定多种监视画面。

MRS（输出立即停止机能）信号可选择。

程序运行模式追加手动循环运转。

结构提升：人性化安装设计。

轨道式可并排安装。

散热风扇可自行拆卸清理灰尘。

内建RJ45标准RS485通讯接口，即插即用。

自动压合控制端子，无需紧固螺丝，可靠连接。