

# 保合K11通用型防水涂料 厨卫防水宝

产品名称	保合K11通用型防水涂料 厨卫防水宝
公司名称	茂名市保合建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:保合 型号:K11防水涂料 产地:茂名
公司地址	茂名市茂南综合批发市场F区14号二楼
联系电话	18211509188 18320468846

## 产品详情

### 保合K11通用型防水涂料 厨卫防水宝

保合聚合物水泥防水涂料是一种丙烯酸改性的水泥基防水涂料，由于独特的配方设计，使得涂料与基材的附着力高，耐水性能耗，可用于长期浸水的环境，同时还具有一定的柔韧性，可以抵御基层轻微的震荡和微小位移。

保合JS防水涂料是由优质丙烯酸乳液和精选助剂构成的有机液料。将JS水泥基防水乳液配优良水泥混合后涂刷，可构成结晶层进入墙体表层，充溢并封堵一切细微毛孔，构成特有的维护层，迎水面、背水面都可运用，然后到达好的防水效果和长的寿命。

### 保合JS防水涂料产品优势：

- 1、JS防水涂料液绿色环保，无毒、无害，无污染；
- 2、干燥速度快，缩短工期；
- 3、JS防水涂料可在粗糙不平外表施工，不需要保护层；
- 4、具有优质的耐水功能；可用于长时间的浸水环境；
- 5、JS防水涂料抗老化性强，耐高温、低温，抗冻融，可以保护钢筋不被腐蚀；
- 6、JS防水涂料施工便利，可在湿润的基面上施工并粘结结实，可以自动修复、桥接细微裂缝。

保合JS防水涂料适用范围：

- 1、室内外防水：外墙、厨房、卫生间、阳台、地上、花槽；
- 2、食用水池、泳池、鱼池、污水处理池；
- 3、地下室、库房、地下停车场、地铁站、隧道、建筑物地基。

保合JS防水涂料施工办法：

- 1.JS防水涂料液施工前基面处理：基面一定要坚固、洁净、平整、湿润；基面有孔隙、裂缝等缺点的，要先用水泥砂浆来达到修补抹平的作用；阴阳角要先使用抹刀这个工具来修成半圆角的形状；确保基面充沛湿润，但无明水；
- 2.拌和混合：JS防水涂料：水泥=1：0.8的重量比混合，充分搅拌至不含颗粒、均匀的胶浆状即可运用；在运用过程中要坚持间断性拌和，以防分层沉积；
- 3.施工：用毛刷或滚刷直接将JS防水涂料涂刷在基面上，力度运用均匀，不能漏刷；若用于防潮，只需涂刷一层；用于防水，需涂刷二至三层。当第一层JS防水涂料干固至刚好不粘手时（通常须1-2小时），即可涂刷第二层，每两层涂刷方向应笔直相交；
- 4.涂层保护：JS防水涂料施工结束后，未彻底干固前必须要对涂层进行保护，包括制止行人、雨水冲刷、暴晒、尖锐物件损害等；彻底干固后的JS水泥基防水乳液涂层不需要做其他的保护层；
- 5.涂层维护：JS水泥基防水乳液涂层施工结束24小时后主张用湿布掩盖涂层或喷雾浇水对涂层进行维护，通常2-3天；空气湿度大，通风不良的当地干固时间段可能会较长，反之较短；
- 6.查看JS防水涂料施工效果（闭水实验）：卫生间、水池等部位请在JS水泥基防水乳液防水层干固后（夏天最少24小时，冬天最少48小时）储满水48小时以查看防水施工是不是合格。轻质墙体一定要做淋水实验。

JS防水涂料参阅用量：通常状况下，用量约为 $0.6-1\text{kg}/\text{m}^2$ ，实际用量由用处、运用部位、基面粗糙程度、环境要素等决定。

注意事项：

- 请将JS防水涂料按以上基面处理和施工办法施工；
- JS防水涂料适宜在5 -40 的环境下使用；
- 配好的JS水泥基防水乳液混合料请在约1小时内结束使用，制止凝聚后的材料持续加水使用；

- JS防水涂料单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，避免发作裂缝；
- 如用于填缝，把JS水泥基防水乳液和水泥拌和均匀直接批在瓷砖缝抹平。配料份额为（JS水泥基防水乳液：水泥=1:0.8）。

温馨提示：JS防水涂料富含水泥，遇水发作反响，请避免与肌肤直接接触，若有不小心，请及时用清水洗净，眼部接触请及时就医。

JS防水涂料产品运送：避免雨淋、曝晒、冰冻揉捏、磕碰、倒置、包装破损等状况。

JS防水涂料储存办法：请将寄存于阴凉干爽处

保质期：JS防水涂料原封包装在正常寄存条件下保质期18个月