

弹性拉毛乳胶漆 汇融 20000以上

产品名称	弹性拉毛乳胶漆 汇融 20000以上
公司名称	烟台汇融化工制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇融 耐水性:20000以上 产地:山东烟台
公司地址	牟平区瑞祥街2号
联系电话	0535-4239017 13792515951

产品详情

品牌	汇融	耐水性	20000以上
产地	山东烟台	储存期	12个月

所属类别：	建筑涂料
商品名称：	外墙弹性乳胶漆

商品描述：

弹性乳胶漆由树脂和颜料组成的漆。

一、产品性能：

- 耐候性优异。
- 光泽度好，美丽外观，装饰效果超群。
- 性能优越，具有优良的耐沾污性及耐水性、耐药品性。

二、适用范围：

- 适用于长期保护对外观要求高或环境恶劣地方建筑如金融中心、高档酒店、市政大厦会议中心等。

三、物理参数：

颜色：有限制色系

光泽：有光、半光

耗漆量：0.12kg/m²/层

（实际耗漆量因施工方法、表面粗糙度、涂层厚度而异）

干燥时间：23±2 表干 30min 实干 24h

复涂时间：23±2 6以上。

耐擦洗性：20000次以上。

耐老化性：1500h以上。

四、施工说明：

· 表面处理：基层平整、干燥（混凝土龄期夏季在21天以上；冬季在28天以上）、清洁无油污和其它附着物，基层含水率低于8%，ph小于10。碱性较强混凝土表面，先做除碱处理。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后方可涂刷，旧墙面如有霉菌，先作杀菌处理。

· 配套底漆：氟碳专用底漆

· 施工方法：刷涂、滚涂、无气喷涂。

· 稀释处理：如需配套专用稀释剂。

· 施工条件：环境温度0 以上，相对湿度85%以下。雨、雪、雾、风沙较大等恶劣天气下不能进行涂装。

五、包装规格：18kg/桶。

六、贮存及运输：本产品应贮存于阴凉、干燥的室内仓库，贮存期为一年。按一般危险品运输。

七、附注：涂膜的使用寿命及涂装效果，依赖于施工时表面处理、漆膜厚度、施工条件等因素；用户在使用时应满足表面处理、施工条件的要求。

· 本产品不可与其它油漆、水、水性涂料混用。

· 本说明书系2005年版使用指南，所载资料会随技术的发展而变化。