

南京变形缝厂家外墙变形缝盖板报价

产品名称	南京变形缝厂家外墙变形缝盖板报价
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

北京变形缝厂家外墙变形缝盖板报价

为了避免震害，可采用设置防震缝的办法，将平面和体型复杂的高层建筑，分成若干个比较规则、整齐和均匀的独立结构单元。在下列情况下，宜设防震缝：

- 当建筑平面突出部分较长，而又未采取有效措施时； 房屋有较大错层时；
房屋各部分结构刚度或荷载相关悬殊时； 地基不均匀，各部分沉降相差过大时5、现行的高层建筑混凝土结构技术规程对钢筋混凝土结构的防震缝小缝宽做出规定： 任何情况下不能小于70mm；
框架结构建筑高度不超过15m，可采用70mm；超过15m的部分，6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m，宜加宽20mm； 框架 - 剪力墙结构防震缝的最小缝宽按前述第 条规定的70%采用；
剪力墙结构的防震缝小缝宽按前述第 条规定的50%采用，但不能小于70mm。伸缩缝的材料组成
1) 建筑伸缩缝装置由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板）、橡胶嵌条及各种专用胶条等组成。2) 如果在建筑伸缩缝装置里配置止水带、阻火带和保温带，还可以使伸缩缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。1) 金属卡锁型楼地面伸缩缝 止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材，能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时，可用搭接胶粘接。2) 阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专用配件，阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999建筑构件耐火试验方法测试耐火极限，可满足1h~4h的不同要求。伸缩缝的分类：1)
按建筑使用部位分为：楼地面伸缩缝，外墙伸缩缝，内墙伸缩缝，顶棚及天花伸缩缝，屋面伸缩缝。
2) 按伸缩缝使用部位的特点分为：平面型和转角型。3)
按伸缩缝装置的构造特征分为：金属盖板型，金属卡锁型，单列嵌平型，双列嵌平型，橡胶嵌平型。
4) 按使用功能的特殊要求分为：承重型和抗震型。1.3 伸缩缝装置适用缝宽为25~450mm。