

南京厂家踏步防滑铜条尺寸定制

产品名称	南京厂家踏步防滑铜条尺寸定制
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

南京厂家踏步防滑铜条尺寸定制

含铜Cu 67.0 ~ 70.0,

锌Zn 余量,

铅Pb 0.03,

磷P 0.01,

铁Fe 0.10,

锑Sb 0.005,

铋Bi 0.005,

注： 0.3(杂质)

产品优点：

一、产品结构：

1. 表面：表面粘贴金刚砂防滑贴

2. 基层：高强度铝合金

3. 底胶：即用型强力粘胶；

4. 低纸：黄色或白色硅油纸。

二、外观颜色：

由用户指定，可以铺印各种精美的彩色图案、商标和文字，规格尺寸根据用户要求定做。

三、面料类型：

1. 加强防滑型；

2. 舒适防滑型；

3. 通用防滑型；

4. 易清洁型。

楼梯防滑铜条的产品特性：

普通黄铜：它是由铜和锌组成的合金。

当含锌量小于39%时，锌能溶于铜内形成单相a，称单相黄铜，塑性好，适于冷热加压加工。当含锌量大于39%时，有a单相还有以铜锌为基的b固溶体，称双相黄铜，b使塑性小而抗拉强度上升，只适于热压力加工。若继续增加锌的质量分数，则抗拉强度下降，无使用价值。代号用“H+数字”表示，H表示黄铜，数字表示铜的质量分数。

如H68表示含铜量为68%，含锌量为32%的黄铜，铸造黄铜则在代号前“Z”字，如ZH62

如ZCuZn38表示含锌量为38%，余量为铜的铸造黄铜。

H90、H80单相，金黄色，故有金色共称之，称为镀层，装饰品，奖章等。

H68、H59属于双相黄铜，广泛用于电器上的结构件，如螺栓，螺母，垫圈、弹簧等。

一般情况下，冷变形加工用单相黄铜热变形加工用双相黄铜。