

# 南京汽车坡道金刚砂防滑条做法

产品名称	南京汽车坡道金刚砂防滑条做法
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

## 产品详情

### 南京汽车坡道金刚砂防滑条做法

采用高强度铝合金基座作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂混合物。其颜色可做成多种多样,产品牢固,精美。

金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带,金刚砂防滑条,水泥金刚砂防滑条,坡道,地坪等,主要用于路,桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑产品的普及可有效地减少交通事故的发生,保障人民群众的人身财产安全。

金刚砂防滑条主要由以下几个优点：

- 1,自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。
  - 2,高度耐磨——能抵抗高硬度,高强度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损；
  - 3,耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用；
- 使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性；
- 4,基面不受外界影响——本产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果（例如雨水,油污等混合复杂条件）；
  - 5,耐化学品侵蚀——利用各种化学品进行长时间的浸泡,对该产品没有影响；
  - 6,抗弯性能好——具有较好的抗拉和抗弯强度,不易折断。

