Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀

产品名称	Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q645F-16P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品介绍】：

上海儒柯专业服务于流体自动化控制生产制造，【Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀】的阀芯分有L型（Q44F）和T型（Q45F），可以满足不同的生产工艺要求。三通球阀可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。L型阀是对三条管道中的两条管道进行切换，T型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

型号:L型[Q644F/Q644H]、T型 [Q645F/Q645H]

Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀【阀门阀体主要使用参数】：

①.使用主要功能：分流、合流

②.气动执行器主要功能:开关、调节

③.气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)

④.气源接口螺纹口径：G1/8 G1/4

①. 工作气源压力：(2-8bar)

⑥.球阀连接分类编号: 4.法兰

⑦.球阀流道结构分类编号:三通式(2.Y型-4.L型-5.T型)

⑧.密封材质标准：软密封PTFE、硬密封304等。

⑨.球阀工作使用压力标准:1.6~6.4(MPa)。

⑩.球阀标准制造口径：DN15至DN800

.球阀使用温度标准:0°C至550°C。

.球阀主体材质标准:不锈钢。

.适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

.适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀【材质选用】：

一、0°C至80°C常温介质：清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（碳钢WCB、不锈钢304/304L/316/3016L）

二、220°C至550°C高温介质：热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢WCB/A105，不锈钢304/304L/316/3016L）

上海儒柯其他产品：『三通截止阀』『铸钢三通球阀』『不锈钢法兰三通球阀』『三通隔膜阀』『法兰球阀』『法兰蝶阀』『法兰闸阀』『法兰截止阀』『内螺纹球阀』『电磁阀』『焊接式蝶阀』『针形阀』

Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀【三通法兰球阀产品特征】：

三通球阀是一种三通道的回转型球阀,O型三通球阀的阀芯有L型和T型，可以满足不同的生产工艺要求。三通球阀可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。L型阀是对三条管道中的两条管道进行切除，T型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。

气动三通法兰球阀用于工业控制系统中，它由气动执行机构和三通球阀组成，气动执行机构是三通球阀的驱动装置，当工作电源通电时，

上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【Q645F-16P气动三通球阀-T型三通法兰球阀】产品质量提供（质量三包）销售后服务