

Q647H-1500LB气动高压高温球阀

产品名称	Q647H-1500LB气动高压高温球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q647H-1500LB 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品介绍】：

Q647H-1500LB气动高压高温球阀采用金属密封圈对金属密封，适用于高温高压管道系统中使用。开关采用气体自动控制机构，可远程控制金属硬密封球阀开闭。启闭时间短速度快，密封性能优良，结构简单、外观精美、重量适中，流体无阻力全通路。售前-售后服务专业。适用于较高的温度及各种介质工况，如：水、蒸汽、油品等多种介质工况工业。

型号:硬密封型 [Q641H、Q647H]

Q647H-1500LB气动高压高温球阀【阀门阀体主要使用参数】：

.使用主要功能：高温管路流体自动化控制专用

.气动执行器主要功能:开关、调节

.气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)

.气源接口螺纹口径：G1/8 G1/4

.工作气源压力：(2-8bar)

.球阀连接分类编号: 1.内螺纹、2.外螺纹、4.法兰、6.焊接、7.对夹、8.卡箍、9.卡套

.球阀流道结构分类编号:1.直通式、三通式(4.L型-5.T型)

.硬密封材质标准：304材质、硬质合金。

.球阀工作使用压力标准:1.6~42(MPa)。

.球阀标准制造口径：DN15至DN800

.球阀使用温度标准:0 至550 。

.球阀主体材质标准:碳素钢、铸钢、铬镍系不锈钢等。

.适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

.适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

Q647H-1500LB气动高压高温球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料RRP/PVC，铸铁HT200/QT450，不锈钢304/304L/316/3016L，碳钢WCB、A105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢WCB/A105，不锈钢304/304L/316/3016L，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304